Dulux Catylac Interior 2-IN-1

A930 Line

PENGGUNAAN	**Dulux Catylac Interior 2-IN-1** adalah solusi untuk pengecatan interior. Penggabungan cat akhir dan cat dasar menjadi satu produk, untuk memberikan fungsi perlindungan sebagai cat dasar dan hasil akhir yang berkualitas tinggi. Nikmati pengecatan yang mudah, efisien dan hemat waktu dengan **Dulux Catylac Interior 2-IN-1.** Dengan **Teknologi Chroma Brite** membuat dinding cerah menakjubkan lebih lama dengan daya tutup yang baik. Produk ini memiliki hasil akhir yang halus dan dapat digunakan untuk dinding yang baru atau yang telah dicat sebelumnya.
UKURAN KEMASAN	5 Kg & 25 Kg
WARNA	Rangkaian warna yang banyak (dengan dua Base, A dan B)
SIFAT LAPISAN	*Daya Tahan terhadap Air:* Mempunyai toleransi terhadap tingkat kelembaban yang ada di dalam ruangan, namun tidak cocok untuk permukaan yang jenuh.
KOMPOSISI	*Pigment :* Pigment Tanpa Timbal *Latex :* Emulsi Acrylic Copolymer. *Pelarut:* Air
VOLUME PADATAN	Sekitar 35 % (nominal)
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	N/A
WAKTU PENGERINGAN	***Lapisan tunggal pada ketebalan standar:*** **KERING SENTUH** Bergantung pada suhu dan kelembaban : 0.5 – 1 jam **WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG** 1-2 Jam, bergantung pada kondisi cuaca **PELAPISAN ULANG PADA 30°C** 1 – 2 Jam **KERING SEMPURNA** 1-2 Jam

KETEBALAN LAPISAN	1 lapis
DAYA SEBAR TEORITIS	Daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 8-10 m²/L/lapis
CARA APPLIKASI	Bisa menggunakan roll, kuas ataupun spray
PERBANDINGAN CAMPURAN	N/A (satu komponen)
PENGENCERAN	*Kuas atau Rol:* Gunakan air bersih maksimal 10 % *Alat Semprot konvensional (Conventional Spray):* Gunakan air bersih 10 - 20% *Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):* Gunakan air bersih maksimal 10%
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	*Cara Semprot konvensional :* Cukup bagus untuk hampir semua alat. *Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):* Perlu diatur untuk applikasi ini pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm² dengan ukuran ujung semprot pada 0.58mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus dalam keadaan baik, bersih, kering dan bebas dari semua bahan yang rusak dan sudah tidak menempel secara baik, kotoran, minyak ataupun lilin. Hilangkan semua cat yang mengelupas atau rusak atau sisa -sisa serbuk cat dengan cara digosok atau dikupas secara menyeluruh, menggunakan sikat berserat dan kaku. Jika diperlukan, cuci permukaan untuk menghilangkan kotoran, minyak dan residu debu. Bersihkan area yang terkena jamur, dan lumut dengan pembersih fungisida. Perbaiki setiap cacat permukaan dengan bahan pengisi yang sesuai. Jika perlu, gosok dan kemudian bersihkan dengan kain lembab dan tidak berserat kasar untuk menghindari debu. Jangan mengecat jika kelembaban dinding masih tinggi (pembacaan alat Protimeter lebih tinggi dari 17 %), serta kadar garam alkali pada dinding masih lebih tinggi dari 9 (pH > 9 diukur menggunakan kertas pH). Biarkan kelembaban berlebih untuk menguap terlebih dahulu.
TITIK NYALA	N/A
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	**Permukaan baru :** *Sebagai Cat Dasar (1 lapis):* Dulux Catylac Interior 2-IN-1 (A930) *Sebagai Cat Akhir (1-2 lapis)* : Dulux Catylac Interior 2-IN-1 (A930) **Permukaan dinding lama :** *Sebagai Cat Dasar (1 lapis):* Dulux Catylac Interior 2-IN-1 (A930) *Sebagai Cat Akhir (1-2 lapis)* : Dulux Catylac Interior 2-IN-1 (A930)

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Apabila terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak, sesekali angkat kelopak atas dan bawah mata. Periksa dan lepaskan lensa kontak jika ada. Jika iritasi berlanjut segera dapatkan bantuan medis. Apabila terhirup, pindahkan korban ke tempat terbuka dan baringkan dengan posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit, cuci dengan air yang banyak, tanggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Apabila masuk dalam mulut, cuci mulut dengan air. Apabila tertelan dan korban dalam keadaan sadar, berikan sedikit air untuk diminum. Jangan memaksa untuk muntah kecuali disarankan oleh dokter. Jika gejala berlanjut, segera dapatkan bantuan medis. Perlakuan seperti pengamplasan, pembakaran dll dari lapisan film cat dapat menghasilkan debu dan/atau asap berbahaya. Pengamplasan/perataan basah harus digunakan sebisa mungkin. Bekerja di area yang berventilasi baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuaiTidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa kemasan cat atau labelnya. Jangan sampai kena mata, kulit atau pakaian.Hubungi dokter jika Anda merasa tidak enak badan. Buang sisa cat dan wadahnya sesuai dengan semua peraturan daerah, wilayah, nasional dan internasional. Tidak mengandung unsur tambahan timbal dan merkuri Lembar Data Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta melalui telpon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di www.dulux.co.id

Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :

PT. ICI Paints Indonesia,
Jababeka Industrial Estate,
Jl. Jababeka IV Blok V No.64,
Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat
Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079

Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduk atau dipasarkan, atau penggunaanya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.

Mei 2025