

Xyladecor Ramen & Deuren

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante fluweelmatte **watergedragen** houtbeits op basis van acrylaatemulsie en speciale alkydharsen en lichtbestendige gemicroniseerde pigmenten.
Decoratieve regendichte en ademende afwerking met duurzame bescherming tegen weersinvloeden en UV-stralen.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor buiten- en binnenhoutwerk zoals ramen, deuren, houten wand- en plafondbekledingen, tuinhuisjes, enz. Voor alle houtsoorten. Voor buiten en binnen.

Eigenschappen

- ✓ Makkelijk aan te brengen
- ✓ Geurarm
- ✓ Weersbestendig
- ✓ De houtstructuur blijft zichtbaar.
- ✓ Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen weersinvloeden.
- ✓ Voorkomt vergrijzing van het hout
- ✓ Belet het binnendringen van vocht.
- ✓ Opmerking: voor een optimale UV-bescherming Xyladecor Ramen & Deuren Kleurloos enkel gebruiken op reeds gekleurd hout.



Aspect

Transparant fluweelmat. De houtstructuur blijft zichtbaar doorheen de beits.

Kleuren

Kleurloos, Lichte eik, Donkere eik, Teak, Mahonie en Notenhout.

Verpakkingen

0,75l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, gaten en scheuren dichten met Polyfilla Kneedbaar hout.

Nieuw hout

Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.

Buithout beschermen tegen schimmels en houtrot met **Xyladecor Primer Clear Extra BP**.

Aanbrengen van 2 à 3 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren**.

Gebeitst hout in goede staat

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product. Voor eerste gebruik lichtjes roeren.

Verwerking met borstel.

Reiniging gereedschap: na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Rendement

14 m²/l per laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog en regenbestendig: 1 uur.

Overschilderbaar: 4 uur.

Dichtheid

Ca. 1,05 kg/l.

VOS

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l. Dit product bevat max. 30 g/l VOS

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Alle veiligheidsinformatie is te raadplegen op de veiligheidsfiche.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van oktober 2022, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

