

Levis EasyClean Tegen Zwarte Strepen



Productomschrijving

Levis EasyClean Tegen Zwarte Strepen biedt een uitstekende bescherming tegen zwarte strepen, vegen en stoten van bv. schoenen, tassen, aktetassen, stofzuigers, valiezen, leren jassen, stoelen, fietsen,... op uw muren. Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes! De verf dekt goed en garandeert een mooi en egaal mat eindresultaat. De verf is gemakkelijk aan te brengen, geurarm en spat niet.

Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds binnen.

Niet toepasbaar in ruimtes met een hoge vochtigheid, zoals bijvoorbeeld een badkamer.

Eigenschappen

- ✓ Extreem bestand tegen zwarte strepen, vegen en stoten.
- ✓ Zeer goed afwasbaar en schrobvast.
- ✓ Uitstekende dekkraft
- ✓ Makkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.



Aspect

Mat

Kleuren

Wit + 3 kant-en-klare kleuren.

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren.

Verpakkingen

Wit: 1L, 2,5L en 5L

De andere kant-en-klare kleuren: Luchtig Grijs, Teder Creme en Teder Zand: 2,5L

Mengmachine: 1L, 2,5L en 5L

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging materiaal

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

Rendement

10 m²/l per laag of 2,5 L = ± 25 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: 0,5 uur of 30 minuten.

Droog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Onderhoud

Het geschilderde oppervlak met water en een mild schoonmaakmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurspons.

! De verffilm bereikt al zijn kenmerken na volledige droging (ongeveer 28 dagen).

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen/ontvetten. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis EasyClean Murprimer aanbrengen. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

Vorbereitung bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
 - Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
 - Nadien eventueel behandelen met Levis EasyClean Murprimer.
 - Zeker Levis EasyClean Murprimer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis EasyClean Tegen Zwarte Strepen aanbrengen met een borstel of rol. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

VOS gehalte

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 15 g/l VOS.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 17-6-2022, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info