UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply **refresh** carrelage mural



Description

Peinture satinée de qualité à base d'eau, applicable **sans primer**. Conçue spécialement pour les supports lisses comme les carrelages muraux dans la salle de bains, la cuisine...

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les supports lisses tels que les carrelages muraux dans une salle de bains, une cuisine,... Convient aussi pour les carreaux en verre et la porcelaine.
Produit à appliquer uniquement sur des surfaces verticales.
Ne résiste pas à l'immersion dans l'eau et ne convient donc pas aux carrelages de douches ni aux bacs de douche, baignoires.... Pour usage intérieure.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. La formule spécifique permet l'accroche de la peinture sur les supports très lisses. Séchage rapide.
Facile à laver et à entretenir. Résistant aux éclaboussures et à la plupart des taches du quotidien.

Aspect

Satiné

Teintes

Satin: 4 couleurs prêtes à l'emploi. D'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballages

Blanc (Simply White): 0.75l en 2l. Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.
Machine à teinter : 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi. Bien remuer avant l’emploi. Appliquer à la brosse ou au rouleau laqueur. Appliquer par des températures entre 10°C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 10 m²/l/couche ou 2L = ± 20 m² par couche.

Temps de séchage

Hors poussière: après 6 h. Recouvrable: après 24 h

Supports / Application

Faïence, carrelage mural, verre et porcelaine. .

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

- Éliminez toutes les moisissures et les dépôts calcaires.
- Nettoyez la surface à peindre avec de l’eau ammoniacale, y compris les joints. Poncez et dépoussiérez ensuite la surface.
- Carrelage mural non peint par préférence dégraisser à l’acétone ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l’eau propre.
- Avant de commencer à peindre: poncez toujours (grain P180-P240) si possible et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Carrelage Mural. Laissez sécher au moins 24 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Pendant les 21 premiers jours, évitez de solliciter le support (évitez les coups, taches, nettoyage...). Entretenir la surface peinte à l’aide d’eau et d’un détergent doux. Ne pas utiliser d’éponge abrasive.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 50 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info