



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh sols & escaliers



Description

Peinture satinée de qualité en **phase aqueuse**, applicable **sans primer**. Pour sols et escaliers exposés à une charge normale. Ne convient pas aux garages ni aux sols susceptibles d'être mouillés. S'applique sur le bois, le laminé, les chapes en ciment et le béton nus, déjà vernis ou peints. Résiste à une fréquentation élevée et à l'usure.

Domaine d'application

Pour sols et escaliers normalement sollicités. Ne convient pas pour les garages, ni sur les surfaces qui sont souvent humides comme l'entrée d'une douche. Pour le bois nu, déjà verni ou déjà peint, le stratifié, chapes, le béton, chapes et le carrelage. Intérieur.

Caractéristiques

- ✓ Résistant à l'usure
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Faible en odeur
- ✓ Résiste à une fréquentation élevée

Aspect

Satiné

Teintes

5 couleurs prêtes à l'emploi.

Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballages

Blanc (Simply White) et 4 autres couleurs prêtes à l'emploi: 2l.

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 10 m²/l/couche ou 2L = ± 20 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h. Recouvrable: après 6 h

Supports / Application

Bois, stratifié, chapes, le béton et le carrelage. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Dégraissez la surface à peindre, éliminez l'ancienne peinture si elle adhère mal. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Bois et stratifié : nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone.
- Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Sur chapes, béton et carrelage : utilisez Levis Expert Floor Cleaner pour assurer une bonne adhérence. Rincer soigneusement à l'eau et laisser sécher complètement (min. 1 journée).
En cas de carrelage lisse à pores fermés: ensuite poncer et dégraissez à l'acétone.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage.
- Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et dépoussiérez.
Poncer soigneusement et en extra les carreaux lisses à pores fermés.

Finition

Appliquez 2 à 3 couches de Levis Simply Refresh Sols et Escaliers. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche. Attendre 48 heures avant de marcher sur la surface traitée.

Conseils supplémentaires

Entretien des surfaces peintes avec de l'eau tiède et un détergent doux. Utiliser un chiffon humide essoré.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient aux max. 40 g/l COV. La valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 11-08-2025, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info