

# Mur Velours



## Déscription

Peinture mate velouté acrylique de qualité, à base d'eau. Colorable, en machine à teinter en un nombre limité de couleurs.

## Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

## Caractéristiques

N'éclabousse pas. Facile à appliquer, sans reprises. Faible en odeur. Bon pouvoir couvrant. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme. Très bonne lavabilité.

## Aspect

Mat velouté = velours.

## Teintes

- Blanc.
- Colorable, en machine à teinter en un nombre limité de couleurs.

## Emballage

- 4l et 4+1l
- 8l et 8+2l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction de l'absorption et de la structure du support.

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*

Dépoussiérer la surface. Si la surface est poussiéreuse, appliquer 1 couche de Levis Isoprim. Autrement, appliquez Levis Primer Mur & Plafond.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis Mur Velours.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée février 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)