



JUSQU'À **10** ANNÉES  
DE PROTECTION

## Description

Peinture murale acrylique légèrement satinée d'excellente qualité. En phase aqueuse. Pour les murs extérieurs soumis à rude épreuve.

### Domaine d'application

Pour les façades. Extérieur.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Grand pouvoir couvrant.

Protection longue durée contre toutes les conditions météorologiques, telles que soleil, UV, pluie, vent et humidité. Préviend l'adhérence de la saleté et des dépôts verts. Très facilement lavable, peut être nettoyée à haute pression (40 bars maximum).

Comblement de fissures. L'élasticité durable prévient l'écaillage et d'autres formes d'usure. Repousse l'eau mais permet le passage de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur.

### Aspect

Légèrement satinée (Soft satin)

### Teintes

Blanc et 5 autres couleurs prêtes à l'emploi.

### Emballage

Blanc : 1l, 2,5l, 5l et 10l. Couleurs prêtes à l'emploi : 1l et 2,5l.

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse rectangulaire, rouleau à longs poils. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

8 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h

Recouvrable: 20 h

## Supports / Application

*Briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton, cimentage.*

## Préparation nouveaux supports

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla.

- *Briques* : Appliquer 1 couche de Levis Primer Façade. Si la surface est poussiéreuse, appliquer 1 couche de Levis Fixpaint au lieu de Levis Primer Façade.
- *Béton cellulaire, blocs de béton*: appliquer 1 couche Levis Primer Façade.
- *Cimentage*: Appliquer 1 couche de Levis Fixpaint.
- *Béton* : Enlever éventuellement les nids de gravier (endroits avec trop peu de ciment) et traiter avec 1 couche de Levis Fixpaint avant de réparer cette zone. Enlever la couche de laitance éventuelle. Appliquer 1 couche de Levis Fixpaint.

## Préparation rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 h.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Coins abîmés, joints de ciment défectueux,... : éliminer et réparer.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur anciennes couches en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique. Auréoles noires ou rouges provenant d'oxyde de fer (=problème de certaines briques): isoler au Levis Primer Façade,
- Anciennes couches de peinture farinantes ou joints poussiéreux: fixer avec 1 couche de Levis Fixpaint.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

## Finition

Appliquer 2 couches de Levis Expert Façade.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au max. 20 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 7-1-2026, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)