Levis Fixpaint



Productomschrijving

Transparante kleurloze **watergedragen** grondlaag die poederende ondergronden fixeert.

Toepassing

Toepasbaar op weinig coherente cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven enz.
Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Grondlaag die poederende ondergronden vast zet.
- ✓ Diep indringend.
- ✓ Vermindert de porositeit van de ondergrond.
- ✓ Verbetert aanzienlijk de hechting van de afwerkingslagen.
- ✓ Kan ook gebruikt worden als kleurloze afwerking om poederende ondergronden stofvrij te maken.

Kleuren

Transparant of kleurloos

Verpakkingen

1l & 5l

Verwerking

Verwerking met borstel en/of rol. Gebruiksklaar product. Goed omroeren voor gebruik.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

± 8-12 m²/l per laag naar gelang de absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: na 2u.
Overschilderbaar: na 6 uur bij 20°C

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Baksteen, beton, cementbezetting, oude krijtende verven

Voorbereiding

Ondergrond stevig afborstelen en stofvrij maken of reinigen.
Bij mosaangroei: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen.
Behandelen met een anti mos/anti alg product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
Indien nodig vooraf scheuren, barstjes en gaten opvullen/herstellen met een geschikt Polyfilla product.
Breng 1 laag Levis Fixpaint aan.

Afwerking

Buiten: Breng 2 lagen Levis Muur Buiten of Levis Expert Gevel aan.
Binnen: Indien gewenst, breng 2 lagen Levis muurverf aan..

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Afval niet in de gootsteen werpen.
De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 30 g/l.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 6-2-2026, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info