

Matting Paste 01

Fiche Technique

Février 2013

L1.08.07

LESONAL

Description

Le Matting Paste 01 peut être utilisé dans le Topcoat HS 420 pour réduire le brillant.

Produit et additifs


Matting Paste 01

Applicable dans

Topcoat HS 420

Ratio de mélange & combinaison de produits

Matting Paste 01 est utilisé dans les formules de couleur pour ajuster le niveau de brillance. Le Matting Paste 01 peut être mélangé en volume avec le Topcoat HS 420 conformément au tableau. Avec mat, il est conseillé d'appliquer la première couche à haute brillance, puis d'appliquer Matting Paste 01 dans la deuxième couche.



Niveau de brillance	Matting Paste 01
Haute brillance	100 / 0
80% brillance	80 / 20
Semi brillance	60 / 40
Mat *	40 / 60

Après le mélange, comme l'est décrit ci-dessus, bien agiter puis ajouter le durcisseur et la dilution dans le rapport de mélange suivant:

5 parts de volume – Topcoat HS 420

2 parts de volume – HS hardener 420

1 part de volume – Thinner 420

Application et Conditions d'application

Voir fiche technique Topcoat HS 420

Durée de séchage

La durée de séchage du Topcoat HS 420 ne changent pas lorsque le Matting Paste 01 est ajouté.

Conseils

Il n'est pas nécessaire de rajouter le Flexible Additive au Topcoat HS 420

Composés Organiques Volatils

La valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit IIB, e) prêt à l'emploi est au maximum de 840 g / l de COV. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est au maximum de 484 g / l.

Durée de vie

En emballage fermé à 20°C: 2 ans.

Matting Paste 01

Fiche Technique

Février 2013

L1.08.07

LESONAL

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com

