

Antistatic Degreaser SB

Dégraissants

01/01/2020

L4.02.03

DESCRIPTION

Dégraissant antistatique pour retirer les contaminants suivants : graisse résiduelle, huile, cire, silicones, poussières, etc. Le dégraissant antistatique SB neutralise également la charge statique sur des objets tels que des pièces en plastique.

PRODUIT ET ADDITIFS

Produit Antistatic Degreaser SB

Composition Solvants spéciaux

MÉTHOD D'UTILISATION

Convient à Anciennes couches de peinture y compris les acryliques thermoplastiques
Acier
Aluminium
Acier galvanisé
Pièces plastiques
Primaires, surfaçants et apprêts

Méthode d'utilisation Imprégner un chiffon propre avec Antistatic Degreaser SB et lavez / dégraissez la surface. Essuyez immédiatement avec un chiffon propre.

Note: pour éviter la condensation, utilisez toujours des produits de préparation à base de solvant à des températures comprises entre 16 et 25 ° C

Stockage du produit Évitez les fluctuations extrêmes de température et les niveaux d'humidité élevés

Durée de vie 4 ans à 20°C

COV **2004/42/II B(a)(850)780**
La valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) sous forme prête à l'emploi est de max. 850 g / l de COV.
La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est de max. 780 g / litre.

Antistatic Degreaser SB

Dégraissants

01/01/2020

L4.02.03

item

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be
<p>Réservé exclusivement à l'usage professionnel :</p> <p>NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.</p> <p>Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.</p> <p>Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com</p>	