

Xyladecor Portes & Châssis

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Lasure transparente d'aspect velours mat **en phase aqueuse** à base d'émulsion acrylique et pigments inaltérables, micronisés. Une finition décorative imperméable à la pluie et respirante avec une protection durable contre les intempéries et les rayons UV.

Domaine d'application

S'applique sur boiseries intérieures et extérieurs telles que portes, fenêtres, lambris, plafonds en bois, abris de jardin, etc. Pour tous types de bois. Pour extérieur et intérieur.

Caractéristiques

- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Faible odeur
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Laisse la structure du bois apparente.
- ✓ Protège les menuiseries extérieures stables (châssis, portes, portes de garages, ...) contre les intempéries:
- ✓ Évite le grisaillement du bois
- ✓ Empêche l'infiltration d'humidité.
- ✓ Pour une protection optimale contre les rayons UV, utiliser Xyladecor Portes & Châssis Incolore uniquement en couche finale sur du bois préalablement teinté.



Aspect

Transparent velours mat. Laisse la structure du bois apparente.

Teintes

Incolore, Chêne clair, Chêne foncé, Teck, Acajou et Noyer.

Emballages

0,75l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de la graisse. Reboucher des crevasses, des fissures et des trous avec Polyfilla Bois Pétrissable.

Bois non traité

Dégraisser, poncer et dépoussiérer le support.

Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor. Appliquer 2 à 3 couches de **Xyladecor Portes & Châssis**.

Bois lasuré en bon état

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Portes & Châssis**.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage. Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Mélanger avant l'emploi.
Application à la brosse.

Rendement

14 m²/l par couche.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière et imperméable à la pluie: 1 h.

Recouvrable : 4 h.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Nettoyage du matériel : après utilisation, retirer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 novembre 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 , B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be