

MEUBELVERNIS NATUURLIJK EFFECT

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Een ultra matte, **watergedragen** vernis voor houten meubels, verrijkt met natuurlijke oliën. Onzichtbare bescherm laag die waterafstotend, krasvast, bestand tegen vuil en vlekken is. Reukloos, sneldrogend en niet-vergelend.

2-in-1 systeem: het product kan en als grondlaag en als afwerking gebruikt worden.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten meubels.

Geschikt voor de meest voorkomende houtsoorten.

Ook geschikt voor gevernist hout in goede staat.



Eigenschappen

- ✓ Onzichtbare bescherm laag
- ✓ Extreem Mat (7-8 GU bij 85°)
- ✓ Extreme bescherming tegen vuil en vlekken
- ✓ Krasvast
- ✓ Waterafstotend
- ✓ PU versterkt
- ✓ 1 component vernis (geen mengverhoudingen – geen verharder nodig)
- ✓ Reukloos. Sneldrogend. Niet vergelend.
- ✓ Zeer gemakkelijk aan te brengen met borstel en rol



Aspect

Natuurlijk mat(extreem mat). Onzichtbare bescherm laag.

Behoudt het natuurlijke matte aspect en de natuurlijke schoonheid van het hout.

Kleuren

Kleurloos (of Naturel) – Natuurlijk wit – Natuurlijk grijs – Natuurlijk bruin - Natuurlijk zwart

Verpakkingen

Kleurloos in 500 ml en 1 L. De andere kleuren: 500 ml



2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld of nieuw hout

Ondergrond ontvetten met synthetische thinner, lichtjes schuren en grondig ontstoffen.

Voor de kleuren Natuurlijk wit, Natuurlijk grijs, Natuurlijk bruin en Natuurlijk zwart: aanbrengen van een eerste onverdunde laag Xyladecor Primer voor Gekleurde vernis.

Voor de kleur Kleurloos: aanbrengen van een met 10% water verdunde eerste laag Xyladecor Meubelvernis Natuurlijk Effect.

Lichtjes schuren en stofvrij maken.

Aanbrengen van twee à drie onverdunde lagen Xyladecor Meubelvernis Natuurlijk Effect.

Indien de droogtijd tussen de lagen de 24 uur overschrijdt dient er grondig gematteerd te worden. Anders volstaat licht schuren.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen ontvetten, grondig schuren en ontstoffen.

Aanbrengen van 1 à 2 lagen onverdunde Xyladecor Meubelvernis Natuurlijk Effect volgens de staat van de ondergrond. Licht schuren en ontstoffen tussen de lagen.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten. Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik. Aanbrengen met een borstel of rol.
Gebruiksklaar product.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog na 1 uur.

Overschilderbaar na 4 uur. Indien de droogtijd tussen de lagen de 24 uur overschrijdt dient er grondig gematteerd te worden.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van november 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be