HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

TUIN

Transparante Houtbeits Mix

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijdeglanzende, transparante beits op solventbasis.
Aan te kleuren op de mengmachine in kleur naar keuze (zie kleurendocumentatie).
Waterafstotend, langdurige bescherming tegen weersinvloeden en UV-stralen.
Accentueert houttekening en houtstructuur. Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassingsgebied

Laat toe om buiten- en binnenschrijnwerk transparant aan te kleuren.
Ook toepasbaar op ramen binnenshuis, binnenschrijnwerk en meubilair.
Mag binnen extra met een acrylaatvernis verstevigd worden.

Eigenschappen

- ✓ Bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Voorkomt vergrijzing van het hout
- ✓ Belet het binnendringen van vocht
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Houttekening en houtstructuur blijven zichtbaar
- ✓ Accentueert de houttekening
- ✓ Geschikt voor alle houtsoorten

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Zie kleurenkaart.

Verpakkingen

1l en 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen. Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.
Aanbrengen van 3 lagen **Xyladecor Transparante Houtbeits Mix** voor nieuw hout en 2 lagen voor reeds behandeld hout in goede staat. De uiteindelijke tint wordt beïnvloed door de originele kleur van het hout.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Slecht hechtende verf- of beitslagen verwijderen. Verder behandelen zoals nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Grondig roeren voor en tijdens gebruik.
Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.
2 à 3 lagen **Xyladecor Transparante Houtbeits Mix** gelijkmatig aanbrengen met een borstel en/of rol.
Afwerken in de richting van de houtnerven.

Rendement

Max. 13 m²/liter/laag. Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 5 h en overschilderbaar: 24 h.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

AkzoNobel