

VERNIS MEUBLES EFFET NATUREL

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Un vernis ultra mat **en phase aqueuse** pour meubles en bois, enrichi avec des huiles naturelles. Couche de protection invisible, imperméable et résistante aux rayures, aux saletés et aux taches. Sans odeur et sèche rapidement. Ne jaunit pas.

Système multicouche : le produit peut être utilisé comme couche de fond et aussi comme finition.

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des meubles en bois.

Convient à la plupart des essences de bois.

Peut également être appliqué sur anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.



Caractéristiques

- ✓ Couche de protection invisible
- ✓ Extrêmement mat (7-8 GU à 85°)
- ✓ Très bonne protection contre la saleté et les taches
- ✓ Résistant aux griffes
- ✓ Imperméable
- ✓ Renforcé de PU
- ✓ Vernis à 1 composant (pas de rapports de mélange - pas de durcisseur requis)
- ✓ Sans odeur. Séchage rapide. Ne jaunit pas.
- ✓ Application très aisée à la brosse et au rouleau



Aspect

Mat naturel (Extrêmement mat). Une couche de protection invisible.

Maintient l'aspect naturel mat et la beauté naturelle du bois.

Teintes

Incolore (ou Naturel) – Blanc naturel – Gris naturel – Brun naturel – Noir naturel

Emballages

Incolore : 500 ml et 1 L. Les autres teintes : 500 ml.



2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit approprié pour la réparation de bois dans l'assortiment de Polyfilla.

Bois non traité ou neuf

Dégraissage à l'aide d'un diluant synthétique, poncer légèrement et bien dépoussiérer.

Pour les teintes Blanc naturel, Gris naturel, Brun naturel et Noir naturel : Appliquer d'abord une couche non diluée de Xyladecor Primer pour Vernis Coloré.

Pour la teinte Incolore : Appliquer une première couche de Xyladecor Vernis Meubles Effet Naturel, dilué avec 10% d'eau. Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer deux ou trois couches non diluées de Xyladecor Vernis Meubles Effet Naturel.

Si le temps de séchage entre les couches est supérieur à 24 heures, il sera nécessaire de bien poncer/mater.

Autrement un ponçage léger suffira.

Bois verni en bon état

Dégraisser à l'aide d'un diluant synthétique, bien poncer et dépoussiérer des couches de vernis existantes.

Appliquer une ou deux couches de Xyladecor Vernis Meubles Effet Naturel selon l'état du support.

Poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Eliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Mélanger toujours bien le produit avant et pendant l'utilisation.

Appliquez à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction du degré d'absorption du support.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière après 1 h. Recouvrable après 4 h. Si le temps de séchage entre les couches dépasse 24 h, il convient de bien poncer les surfaces. Attendre 24 heures avant de marcher sur la surface traitée.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après application, enlever le plus possible le produit des outils et nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Stockage

Bien refermer l'emballage après emploi. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée novembre 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be