

JARDIN

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

## Lasure Opaque Mix



### 1. DESCRIPTION

Lasure opaque satiné colorée **en phase aqueuse**, qui laisse la structure du bois à base de résines acryliques en dispersion. A colorer via la machine à teinter dans la couleur de votre choix (voir carte de teintes). Convient à un usage intérieur et extérieur.

#### Domaine d'application

Permet d'appliquer une protection couvrante sur de la menuiserie extérieure et intérieure.

Permet de repeindre d'anciennes lasures afin de camoufler des nuances.

Egalement applicable sur des chassis à l'intérieur, sur de la menuiserie intérieure dans des livings, cuisines, salles de bains et chambres d'enfants.

Peut en finition à l'intérieur être renforcé à l'aide d'un vernis acrylique.

#### Caractéristiques

- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Imperméable, respirant et inaltérable
- ✓ Colore le bois, laisse la structure visible
- ✓ Laisse apparaître le relief du bois
- ✓ Convient à tous les types de bois



#### Aspect

Satiné.

#### Teintes

Voir carte de teintes. Egalement disponible en teintes RAL.

#### Emballages

1l et 2,5l

### 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

#### Bois neuf et bois traité en bon état

Dégraissier avec un diluant synthétique, poncer et dépeussier. Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.

Terminer en appliquant 3 couches de **Xyladecor Lasure Opaque Mix** en cas de bois neuf et 2 couches en cas de bois traité en bon état.

#### Bois traité en mauvais état, lasuré ou peint

Éliminer les couches de peinture ou de lasure mal adhérentes. Traiter comme un support en bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Remuer soigneusement avant et pendant l'utilisation.

La couleur dans le pot diffère de la couleur finale après séchage.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil.

Appliquer 2 à 3 couches de **Xyladecor Lasure Opaque Mix** uniformément à l'aide d'une brosse et/ou d'un rouleau.

Finir dans le sens des veines du bois..

#### Rendement

Max. 12 m<sup>2</sup>/litre/couche.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.: sec: 1 h et recouvrable: 8 h.

### 4. NETTOYAGE ET CONSERVATION

#### Nettoyage

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse et/ou du rouleau avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

#### Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)