

TUIN**Tuinhoutbeits****1. PRODUCTOMSCHRIJVING**

Decoratief houtbeschermingsproduct op waterbasis speciaal ontwikkeld voor de behandeling van tuinhout.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het kleuren en beschermen van tuinschermen en afsluitingen. Niet geschikt voor terrashout en tuinmeubelen. Voor buiten.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen weersinvloeden
- ✓ Verspuitbaar
- ✓ Snelle droging
- ✓ Ademend
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Geurarm

**Aspect**

Semi-transparant en mat.
Bij opstapeling van de lagen kan een lichte zijdeglans tot uiting komen.

Kleur

Rustieke eik, Lichte eik en Dennengroen.

Verpakkingen

3L (2,5L + 0,5L gratis) en 6l (5L + 1L gratis)

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De ondergrond moet zuiver en droog zijn.

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar. Voor en tijdens gebruik goed omroeren.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Aanbrengen met brede, langharige borstel in de richting van de houtnerf.

Rendement

Max. 9m²/liter/laag, afhankelijk van de porositeit en de ruwheid van het houtoppervlak.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 1 uur en overschilderbaar: 4 uur.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be