

JARDIN

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

# Xyladecor

## Lasure Opaque TQ



### 1. DESCRIPTION

Lasure opaque à base de résines acryliques en dispersion. Teintable à la machine.

#### Domaine d'application

Permet d'appliquer une protection couvrante sur de la menuiserie extérieure et intérieure.

Permet de repeindre d'anciennes lasures afin de camoufler des nuances. Egalement applicable sur des châssis à l'intérieur, sur de la menuiserie intérieure dans des livings, cuisines, salles de bains et chambres d'enfants.

Peut en finition à l'intérieur être renforcé à l'aide d'un vernis acrylique.

#### Caractéristiques

Laisse apparaître le relief du bois. Protège les menuiseries extérieures (châssis, portes, portes de garage..) contre les intempéries. Imperméable, respirant et inaltérable.

#### Aspect

Satiné.

#### Teintes

Voir carte de teintes.

Egalement disponible en teintes RAL.

#### Conditionnement

1l et 2,5l

### 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

#### Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer une couche de **Xyladecor Primer Clear Extra**.

Terminer en appliquant deux couches de **Xyladecor Lasure Opaque TQ**.

#### Bois lasuré en bon état

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer deux couches de **Xyladecor Lasure Opaque TQ**.

#### Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Eliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi.

Application à la brosse et au rouleau. Appliquer dans le sens des veines du bois.

Utiliser rouleau ou brosse appropriés.

Prêt à l'emploi. Pour les essences de bois tendres (chalet ou bois de jardin), diluez d'abord la première couche de 10% avec de l'eau. Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Rendement

Max. 12 m<sup>2</sup>/litre/couche.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec: 1 h.

Recouvrable: 8 h.

#### Densité

Ca. 1,26 kg/l.

### 4. SECURITE

#### Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

La présente notice, datée 1 novembre 2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

