

Vernis Yacht

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vernis bateau extra imperméable en phase solvantée. Disponible : Satin et Brillant.
Système 2 en 1 : couche de fond et couche de finition "tout en un".

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des bateaux en bois (au-dessus de la ligne de flottaison), des portes, châssis, portes de garages, volets, meubles de jardin,....

Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques

Procure un aspect lisse. Durable et résistant aux griffes.
Résistant aux intempéries, imperméabilise et protège des UV.

Aspect

Satin et Brillant.

Teintes

Incolore.

Emballages

0,25l, 0,75l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer une première couche de Vernis Yacht.

Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer au minimum trois couches de Vernis Yacht.

Attendre 24 heures entre l'application des différentes couches.

Si le temps de séchage entre les couches dépasse les 72h, un ponçage léger est nécessaire.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquer au minimum trois couches de Vernis Yacht.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus). Application à la brosse et au rouleau.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 h.

Recouvrable: 24 h.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant séchage et application.
Éviter toute présence d'un feu ouvert ou d'autres sources d'étincelles.

Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

