



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento della commissione (UE) n. 2020/878 - Svizzera

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

RUBBOL EPS W05

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : RUBBOL EPS W05

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| Usi identificati |
|------------------|
| Uso al consumo   |
| Usi da evitare   |
| Nessuno          |

Uso del Prodotto : Pittura ad alto solido per esterno.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Akzo Nobel Coatings AG  
Industriestrasse 17a  
CH-6203 Sempach Station  
Telefon: +41 (0)41 469 67 00  
Telefax: +41 (0)41 469 67 01  
www.sikkens.ch

Indirizzo e-mail della  
persona responsabile  
della scheda dati di  
sicurezza : sds\_ch@akzonobel.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

Numero di telefono : 145

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto : Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Aquatic Chronic 3, H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Data di edizione/Data di revisione : 8-5-2025

Versione : 2

Data dell'edizione precedente : 2-7-2024

1/21

**AkzoNobel**

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Pittogrammi di pericolo : 

- Avvertenza** : Attenzione
- Indicazioni di pericolo** : H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza**
- Generali** : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- Prevenzione** : P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
- Reazione** : Non applicabile.
- Conservazione** : P403 + P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
- Smaltimento** : P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale, internazionale.
- Elementi supplementari dell'etichetta** : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
Contiene butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile. Può provocare una reazione allergica.  
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.
- Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.
- Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**
- Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.
- Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

- 2.3 Altri pericoli**
- Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII** : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.
- Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                           | Identificatori                                                                           | %         | Classificazione                                                                                                                                                                                      | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE                                                                                        | Tipo    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| diossido di titanio                                                         | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>CE: 236-675-5<br>Numero CAS:<br>13463-67-7               | ≥20 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(inalazione)                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                    | [1] [*] |
| Idrocarburi, C9-C11, n-<br>alcani, isoalcani, ciclici,<br><2% aromatici     | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>CE: 919-857-5<br>Numero CAS: n/a<br>Indice: 649-327-00-6 | ≥10 - ≤15 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                 | -                                                                                                                                    | [1] [2] |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><2% aromatics | REACH #:<br>01-2119456620-43<br>CE: 926-141-6                                            | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                    | [1]     |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><2% aromatics  | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>CE: 919-857-5                                            | ≤2.6      | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                 | -                                                                                                                                    | [1]     |
| Hidrokarbon, C10-C13, n-<br>alkana, isoalkana, siklik, <<br>2% aromatik     | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>CE: 918-481-9<br>Numero CAS: n/a                         | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                    | [1]     |
| Massa di reazione di<br>etilbenzene e xilene                                | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>CE: 905-588-0                                            | <1        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | ATE [Dermico] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 11 mg/l                                                              | [1] [2] |
| butilcarbammato di 3-iodo-<br>2-propinile                                   | CE: 259-627-5<br>Numero CAS:<br>55406-53-6                                               | <1        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(laringe) (inalazione)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1,<br>H410               | ATE [Orale] = 1056<br>mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(polveri e<br>nebulizzazioni)] =<br>0.68 mg/l<br>M [Acuto] = 10<br>M [Cronico] = 1 | [1] [2] |
| (metil-2-metossietossi)<br>propanolo                                        | REACH #:<br>01-2119450011-60<br>CE: 252-104-2<br>Numero CAS:<br>34590-94-8               | ≤0.3      | Non classificato.                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                    | [2]     |
| propilidintrimetanolo                                                       | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>CE: 201-074-9                                            | ≤0.3      | Repr. 2, H361                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                    | [1]     |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|  |                        |  |                                                                                        |  |  |
|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Numero CAS:<br>77-99-6 |  | Vedere la sezione 16 per i test integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate. |  |  |
|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

- [1] Sostanza classificata con un pericolo fisico, sanitario o ambientale
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [\*] La classificazione come sostanza cancerogena per inalazione si applica solo alle miscele immesse sul mercato sotto forma di polveri contenenti una quantità di particelle di biossido di titanio pari o superiore all'1%, con diametro aerodinamico ≤10 µm non incorporate in una matrice.

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
- Per inalazione** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Contatto con la pelle** : Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Ingestione** : Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi alla salute persistono o sono molto gravi. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : Nessun dato specifico.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- Per inalazione : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature
- Ingestione : Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici : Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata o schiuma.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare acqua a getto pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela : Liquido e vapori infiammabili. La fuoriuscita nelle fognature può creare rischio di incendio o esplosione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore e rischio di una conseguente esplosione. Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.
- Prodotti di combustione pericolosi : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
ossido/ossidi metallici

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti di accensione. Evitare sigarette, fiamme libere ed ogni fonte di accensione nell'area pericolosa. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".
- 6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**
- Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antisintilla ed apparecchiature antideflagranti. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
- Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antisintilla ed apparecchiature antideflagranti. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Circondare e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Non disperdere nell'ambiente. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Usare attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, illuminazione e movimentazione materiali). Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità



SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Conservare secondo la normativa locale. Conservare in area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

Direttiva Seveso - Soglie di segnalazione

Criteri di pericolo

| Categoria | Notifica e soglia MAPP | Soglia notifica di sicurezza |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| P5c       | 5000 tonne             | 50000 tonne                  |

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze : Non disponibile.  
Orientamenti specifici del settore industriale : Non disponibile.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente                                    | Valori limite d'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici | <b>SUVA (Svizzera, 1/2023).</b><br>STEL: 600 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>TWA: 300 mg/m³ 8 ore.                                                                                                                                                                             |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene                        | <b>SUVA (Svizzera, 1/2020). Assorbito attraverso la cute. Note: not temporary</b><br>STEL: 870 mg/m³ 15 minuti.<br>STEL: 200 ppm 15 minuti.<br>TWA: 435 mg/m³ 8 ore.<br>TWA: 100 ppm 8 ore.                                                                                                                          |
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile                            | <b>SUVA (Svizzera, 1/2023). Sensibilizzatore cutaneo. Sensibilizzatore per inalazione.</b><br>STEL: 0.24 mg/m³ 15 minuti. Forma: vapour and aerosols<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti. Forma: vapour and aerosols<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore. Forma: vapour and aerosols<br>TWA: 0.12 mg/m³ 8 ore. Forma: vapour and aerosols |
| (metil-2-metossietossi)propanolo                                 | <b>SUVA (Svizzera, 1/2023). [Dipropylenglykolmethylether (Isomerengemisch)]</b><br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuti. Forma: vapour and aerosols<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Forma: vapour and aerosols<br>TWA: 300 mg/m³ 8 ore. Forma: vapour and aerosols<br>TWA: 50 ppm 8 ore. Forma: vapour and aerosols                  |

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente                                    | Tipo                                      | Esposizione                        | Valore              | Popolazione          | Effetti   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| diossido di titanio                                              | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 28 µg/m³            | Popolazione generica | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 170 µg/m³           | Lavoratori           | Locale    |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.41 mg/m³          | Popolazione generica | Sistemico |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.9 mg/m³           | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 178.57 mg/m³        | Popolazione generica | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 640 mg/m³           | Popolazione generica | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 837.5 mg/m³         | Lavoratori           | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 1066.67 mg/m³       | Lavoratori           | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 1152 mg/m³          | Popolazione generica | Sistemico |
|                                                                  | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 1286.4 mg/m³        | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  | Massa di reazione di etilbenzene e xilene | A lungo termine<br>Per via orale   | 1.6 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A lungo termine<br>Per inalazione  | 14.8 mg/m³          | Popolazione generica | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A lungo termine<br>Per inalazione  | 77 mg/m³            | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A lungo termine<br>Per via cutanea | 108 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A lungo termine<br>Per via cutanea | 180 mg/kg bw/giorno | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A breve termine<br>Per inalazione  | 289 mg/m³           | Lavoratori           | Locale    |
|                                                                  |                                           | A breve termine<br>Per inalazione  | 289 mg/m³           | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  |                                           | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.023 mg/m³         | Lavoratori           | Sistemico |
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile                            | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 0.07 mg/m³          | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  | DNEL                                      | A breve termine<br>Per inalazione  | 1.16 mg/m³          | Lavoratori           | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per inalazione  | 1.16 mg/m³          | Lavoratori           | Locale    |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per via cutanea | 2 mg/kg bw/giorno   | Lavoratori           | Sistemico |
|                                                                  | DNEL                                      | A lungo termine<br>Per via cutanea |                     |                      |           |



SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

|                                  |      |                                    |                              |                         |           |
|----------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| (metil-2-metossietossi)propanolo | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 36 mg/kg<br>bw/giorno        | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 37.2 mg/m³                   | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 121 mg/kg<br>bw/giorno       | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 283 mg/kg<br>bw/giorno       | Lavoratori              | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 308 mg/m³                    | Lavoratori              | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per via orale   | 0.34 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.34 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 0.58 mg/m³                   | Popolazione<br>generica | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 0.94 mg/<br>kg bw/<br>giorno | Lavoratori              | Sistemico |
|                                  | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 3.3 mg/m³                    | Lavoratori              | Sistemico |
| propilidintrimetanolo            |      |                                    |                              |                         |           |

PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente | Dettaglio ambiente                   | Valore           | Dettaglio metodo       |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| neodecanoato di manganese     | Acqua fresca                         | 85.3 µg/l        | Fattori di valutazione |
|                               | Acqua di mare                        | 2.7 µg/l         | Fattori di valutazione |
|                               | Impianto trattamento<br>acque reflue | 121.3 mg/l       | Fattori di valutazione |
|                               | Sedimento di acqua<br>corrente       | 230.6 mg/kg dwt  | Fattori di valutazione |
|                               | Sedimento di acqua<br>marina         | 23.06 mg/kg dwt  | Fattori di valutazione |
|                               | Suolo                                | 167.33 mg/kg dwt | Fattori di valutazione |

8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Usare solo con ventilazione adeguata. Eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I dispositivi di controllo devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere al di sotto di qualsiasi limite inferiore di esplosività. Utilizzare un sistema di ventilazione antideflagrante.

Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali protettivi con protezioni laterali.

Protezione della pelle

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti.
- In caso di contatto prolungato o ripetuto frequentemente, si consiglia un guanto con una classe di protezione 6 (tempo di penetrazione > 480 minuti, secondo EN374). Guanti raccomandati: Viton ® o Nitrile, spessore ≥ 0,38 mm.
- Quando è previsto solo un breve contatto, si consiglia un guanto con classe di protezione 2 o superiore (tempo di penetrazione > 30 minuti, secondo EN374). Guanti consigliati: nitrile, spessore ≥ 0,12 mm.
- I guanti devono essere sostituiti regolarmente e se vi sono segni di danni al materiale dei guanti.
- Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici / chimici e scarsa manutenzione.
- L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Quando c'è un rischio di incendio provocato da elettricità statica, indossare indumenti antistatici di protezione. Per la massima protezione da scariche elettrostatiche, utilizzare tuta, stivali e guanti antistatici. Fare riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni su requisiti relativi a materiali e progettazione e su metodi di prova.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso. Indossare un respiratore conforme a EN140 con filtro tipo A/P2 o migliore. Carteggiatura a secco, taglio a fiamma e/o saldatura di supporti verniciati possono provocare formazione di polveri e/o di fumi pericolosi. Utilizzare ove possibile sistemi di (carteggiatura)/ (levigatura) ad umido. Qualora non sia possibile evitare l'esposizione mediante l'utilizzo di sistemi di aspirazione localizzata, indossare appropriati mezzi protettivi delle vie respiratorie.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

- Stato fisico** : Liquido.
- Colore** : Bianco.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Odore : Caratteristico.

Soglia olfattiva : Non disponibile.

Punto di fusione/punto di congelamento : Non disponibile.

Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione : 155°C (311°F)

Infiammabilità : Non disponibile.

Limite inferiore e superiore di esplosività : Intervallo massimo noto: Inferiore: 1.4% Superiore: 7.6% (Nafta (petrolio), pesante idrotrattata )

Punto di infiammabilità : Vaso chiuso: 40°C (104°F) [Pensky-Martens]

Temperatura di autoaccensione :

| Denominazione componente                                             | °C        | °F        | Metodo |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | >200      | >392      |        |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici     | 280 a 470 | 536 a 878 |        |

Temperatura di decomposizione : Non disponibile.

pH : Non applicabile. [DIN EN 1262]

Viscosità : Cinematico (temperatura ambiente): 1251 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]  
Cinematico (40°C): 201 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]

Solubilità (le solubilità) :

| Mezzo        | Risultato                    |
|--------------|------------------------------|
| acqua fredda | Non solubile [OECD (TG 105)] |

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Non applicabile.

Tensione di vapore :

| Denominazione componente                                             | Pressione di vapore a 20 °C |           |        | Pressione di vapore a 50 °C |     |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----|--------|
|                                                                      | mm Hg                       | kPa       | Metodo | mm Hg                       | kPa | Metodo |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici     | 0.75006 a 2.25018           | 0.1 a 0.3 |        |                             |     |        |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 0.15                        | 0.02      |        |                             |     |        |

Densità relativa : 1.277

Densità di vapore : Non disponibile.

Caratteristiche delle particelle

Dimensione mediana delle particelle : Non applicabile.

Percentuale di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm : 0

Energia minima di accensione (mJ) : Non disponibile.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Velocità di combustione di base | : Non applicabile. |
| TDAA                            | : Non disponibile. |
| Calore di combustione           | : Non disponibile. |
| <u>Prodotto aerosol</u>         |                    |
| Tipo di aerosol                 | : Non applicabile. |

SEZIONE 10: stabilità e reattività

|                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reattività                            | : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.                                                                                   |
| 10.2 Stabilità chimica                     | : Il prodotto è stabile.                                                                                                                                                                                |
| 10.3 Possibilità di reazioni pericolose    | : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.                                                                                                             |
| 10.4 Condizioni da evitare                 | : Evitare anche tutte le possibili fonti di combustione (scintille o fiamme). Non pressurizzare, tagliare, saldare, brazare, forare, molare o esporre i contenitori al calore o a fonti di combustione. |
| 10.5 Materiali incompatibili               | : Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali:<br>materiali ossidanti                                                                                                                             |
| 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi | : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.                                                                                 |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3. |                                         |                      |             |             |
| <u>Tossicità acuta</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                      |             |             |
| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                                                                                                                                        | Risultato                               | Specie               | Dose        | Esposizione |
| Idrocarburi, C9-C11, n-<br>alcani, isoalcani, ciclici,<br><2% aromatici                                                                                                                                                                                                                  | CL50 Per inalazione Vapori              | Ratto                | 8500 mg/m³  | 4 ore       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Ratto                | >6 g/kg     | -           |
| butilcarbammato di 3-iodo-<br>2-propinile                                                                                                                                                                                                                                                | CL50 Per inalazione Polveri e<br>nebbie | Ratto                | 0.68 mg/l   | 4 ore       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via cutanea                    | Coniglio             | >2000 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Ratto -<br>Femminile | 1056 mg/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via cutanea                    | Coniglio             | 10 mL/kg    | -           |
| (metil-2-metossietossi)<br>propanolo                                                                                                                                                                                                                                                     | DL50 Per via orale                      | Ratto                | 5.5 mL/kg   | -           |
| propilidintrimetanolo                                                                                                                                                                                                                                                                    | DL50 Per via orale                      | Ratto                | 5400 uL/kg  | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Topo                 | 13700 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Topo                 | 14000 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Ratto                | 14100 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Ratto                | 14000 mg/kg | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DL50 Per via orale                      | Ratto                | 14000 mg/kg | -           |
| Conclusione/Riepilogo                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Non disponibile.                      |                      |             |             |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente             | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Prodotto come fornito                     | N/A                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 226.7                                 |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | N/A                   | 1100                    | N/A                    | 11                         | N/A                                   |
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile     | 1056                  | N/A                     | N/A                    | N/A                        | 0.68                                  |

Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/ingrediente             | Risultato                       | Specie   | Punteggio | Esposizione   | Osservazione |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------|
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene | Occhi - Leggermente irritante   | Coniglio | -         | 87 mg         | -            |
|                                           | Occhi - Fortemente irritante    | Coniglio | -         | 24 ore 5 mg   | -            |
|                                           | Pelle - Leggermente irritante   | Ratto    | -         | 8 ore 60 UI   | -            |
|                                           | Pelle - Moderatamente irritante | Coniglio | -         | 100 %         | -            |
|                                           | Pelle - Moderatamente irritante | Coniglio | -         | 24 ore 500 mg | -            |
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile     | Occhi - Opacità della cornea    | Coniglio | -         | -             | 14 giorni    |
| (metil-2-metossietossi) propanolo         | Occhi - Fortemente irritante    | Coniglio | -         | -             | -            |
|                                           | Occhi - Leggermente irritante   | Coniglio | -         | 24 ore 500 mg | -            |
|                                           | Pelle - Leggermente irritante   | Coniglio | -         | 500 mg        | -            |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzazione

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Mutagenicità

| Nome del prodotto/ingrediente         | Prova | Esperimento                               | Risultato |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------|
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | -     | Esperimento: In vitro<br>Oggetto: Batteri | Negativo  |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Cancerogenicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità per la riproduzione

| Nome del prodotto/ingrediente         | Tossicità materna | Fertilità | Tossico per lo sviluppo | Specie               | Dose                    | Esposizione                          |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | Negativo          | -         | Negativo                | Coniglio - Femminile | Per via orale: 20 mg/kg | 13 giorni;<br>7 giorni per settimana |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Teratogenicità

| Nome del prodotto/ingrediente         | Risultato                | Specie               | Dose     | Esposizione |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | Negativo - Per via orale | Coniglio - Femminile | 50 mg/kg | -           |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/ingrediente                                       | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici    | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene                           | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

| Nome del prodotto/ingrediente                                                      | Categoria                  | Via di esposizione | Organi Bersaglio |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | Categoria 2<br>Categoria 1 | -<br>inalazione    | -<br>laringe     |

Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente                                        | Risultato                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici     | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| Hidrokarbon, C10-C13, n-alkana, isoalkana, siklik, < 2% aromatik     | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene                            | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Non disponibile.

Effetti potenziali acuti sulla salute

- Contatto con gli occhi : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Per inalazione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Contatto con la pelle : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle.
- Ingestione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- Contatto con gli occhi : Nessun dato specifico.
- Per inalazione : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
secchezza  
screpolature
- Ingestione : Nessun dato specifico.

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Esposizione a breve termine

- Potenziali effetti immediati : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Esposizione a lungo termine



SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Potenziali effetti immediati : Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati : Non disponibile.

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

| Nome del prodotto/<br>ingrediente     | Risultato                                | Specie                               | Dose       | Esposizione |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | Sottocronica NOAEL Per via cutanea       | Ratto                                | 200 mg/kg  | 90 giorni   |
|                                       | Subacuto NOAEL Per via orale             | Coniglio -<br>Maschile,<br>Femminile | 13 mg/kg   | -           |
|                                       | Cronico NOAEL Per via orale              | Ratto                                | 20 mg/kg   | 2 anni      |
|                                       | Sottocronica NOAEL Per via orale         | Ratto                                | 35 mg/kg   | 90 giorni   |
|                                       | Sottocronica NOAEL Per inalazione Vapori | Ratto                                | 1.16 mg/m³ | 90 giorni   |

Conclusione/Riepilogo Generali : Non disponibile.

Cancerogenicità : Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti.

Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Tossicità per la riproduzione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa miscela non contiene sostanze valutate come interferente endocrino.

11.2.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

La miscela è stata valutata seguendo il metodo della sommatoria del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà ecotossicologiche. Vedere le Sezioni 2 e 3 per ulteriori dettagli.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                             | Risultato                          | Specie                                   | Esposizione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| diossido di titanio<br><br>Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile | Acuto CL50 15.9 mg/l Acqua fresca  | Crostacei - Ceriodaphnia dubia - Neonato | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 >1000 mg/l Acqua fresca | Pesce - Pimephales promelas              | 96 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 13400 µg/l Acqua fresca | Pesce - Pimephales promelas              | 96 ore      |
|                                                                                                               | Acuto EC50 956 ppb Acqua fresca    | Dafnia - Daphnia magna                   | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto EC50 0.16 ppm Acqua fresca   | Dafnia - Daphnia magna                   | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 500 ppb Acqua fresca    | Crostacei - Hyalella azteca              | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 2920 ppb Acqua di mare  | Crostacei - Neomysis mercedis - Adulto   | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 40 ppb Acqua fresca     | Dafnia - Daphnia magna                   | 48 ore      |
|                                                                                                               | Acuto CL50 95 ppb Acqua di mare    | Pesce - Oncorhynchus kisutch -           | 96 ore      |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

|                       |                                           |                                                         |           |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| propilidintrimetanolo | Acuto CL50 100 ppb Acqua fresca           | Giovanile<br>Pesce - Oncorhynchus mykiss -<br>Giovanile | 96 ore    |
|                       | Acuto CL50 72 ppb Acqua fresca            | Pesce - Oncorhynchus mykiss                             | 96 ore    |
|                       | Acuto CL50 67 ppb Acqua fresca            | Pesce - Oncorhynchus mykiss                             | 96 ore    |
|                       | Acuto CL50 67 µg/l Acqua fresca           | Pesce - Oncorhynchus mykiss -<br>Giovanile              | 96 ore    |
|                       | Cronico NOEC 8.4 ppb                      | Pesce - Pimephales promelas                             | 35 giorni |
|                       | Acuto EC50 13000000 µg/l Acqua<br>fresca  | Dafnia - Daphnia magna                                  | 48 ore    |
|                       | Acuto CL50 14400000 µg/l Acqua di<br>mare | Pesce - Cyprinodon variegatus                           | 96 ore    |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente         | Prova     | Risultato                     | Dose                    | Inoculo                       |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-<br>2-propinile | OECD 310F | 25 % - Facilmente - 28 giorni | 1.03 qO <sub>2</sub> /g | 30 mg/l Fanghi<br>resi attivi |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

| Nome del prodotto/<br>ingrediente         | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|-------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-<br>2-propinile | -                | -        | Facilmente       |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenziale |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-<br>alcani, isoalcani, ciclici, <2%<br>aromatici | -                  | 10 a 2500  | alta       |
| Massa di reazione di<br>etilbenzene e xilene                            | 3.12               | 8.1 a 25.9 | bassa      |
| (metil-2-metossietossi)                                                 | 0.004              | -          | bassa      |
| propanolo                                                               | -0.47              | <1         | bassa      |
| propilidintrimetanolo                                                   |                    |            |            |

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione  
suolo/acqua (K<sub>oc</sub>) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa miscela non contiene sostanze valutate come interferente endocrino.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.
- Rifiuti Pericolosi** : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.
- Considerazioni sullo smaltimento** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Smaltire in base alle leggi regionali, statali e locali applicabili. Se questo prodotto viene miscelato ad altri rifiuti, il codice rifiuto originale non potrà più essere applicato e occorrerà assegnare un codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) il prodotto all'atto del suo smaltimento è classificato:

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EW08 01 11*    | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

Imballo

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Considerazioni sullo smaltimento** : Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza, rivolgersi all'opportuno ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti indicazioni circa la classificazione dei contenitori vuoti. I contenitori vuoti devono essere scartati o ricondizionati. Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le prescrizioni normative locali o nazionali.
- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. I vapori emessi da residui di prodotto possono sviluppare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o rettificare contenitori usati a meno che non siano stati puliti accuratamente al loro interno. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                  | ADR/RID | IMDG    |
|----------------------------------|---------|---------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID      | UN1263  | UN1263  |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU | PITTURE | PITTURE |
|                                  |         |         |

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               |                                                                                        |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                    | III                                                                                    | III                                                                                    |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.                                                                                    | No.                                                                                    |

Informazioni supplementari

- ADR/RID

: **Eccezione dei liquidi viscosi** Ai sensi di 2.2.3.1.5.1, il liquido viscoso di classe 3 non è soggetto a regolamentazione se in confezioni fino a 450 litri.  
**Codice restrizioni su trasporto in galleria** (D/E)
- IMDG

: **Programmi per l'Emergenza F-E, \_S-E\_**  
**Eccezione dei liquidi viscosi** Ai sensi di 2.3.2.5, il liquido viscoso di classe 3 non è soggetto a regolamentazione se in confezioni fino a 450 litri.
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

: **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo gli ordinamenti IMO

: Non applicabile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione**  
**Allegato XIV**  
Nessuno dei componenti è elencato.  
**Sostanze estremamente preoccupanti**  
Nessuno dei componenti è elencato.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi**  
: Non applicabile.
- Altre norme UE**  
**VOC**  
: Le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sui COV si applicano a questo prodotto. Consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

**COV per miscele pronte all'uso**  
: Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria : Non nell'elenco

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua : Non nell'elenco

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)  
Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)  
Non nell'elenco.

agli inquinanti organici persistenti  
Non nell'elenco.

Direttiva Seveso  
Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Criteri di pericolo

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |

Norme nazionali

Regolamento relativo ai biocidi

Sostanze attive

| Denominazione componente              |
|---------------------------------------|
| butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile |

Quantità COV : VOC (w/w): 20.3%

Regolamenti Internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici  
Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal  
Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti  
Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)  
Non nell'elenco.

Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti  
Non nell'elenco.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

 Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

- Abbreviazioni e acronimi
- : ATE = Stima della Tossicità Acuta

CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]

DMEL = Livello derivato con effetti minimi

DNEL = Livello derivato senza effetto

Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP

N/A = Non disponibile

PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico

PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti

RRN = Numero REACH di Registrazione

SGG = gruppo di segregazione

vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione                               | Giustificazione                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Sulla base dei dati sperimentali delle prove<br>Metodo di calcolo |

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H331   | Tossico se inalato.                                                               |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H351   | Sospettato di provocare il cancro.                                                |
| H361   | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                   |
| H372   | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.           |
| H373   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 3                                             |
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                             |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1 |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3 |
| Asp. Tox. 1       | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1                             |
| Carc. 2           | CANCEROGENICITÀ - Categoria 2                                             |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                   |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3                                        |
| Repr. 2           | TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - Categoria 2                               |



SEZIONE 16: altre informazioni

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2<br>SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1<br>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 1<br>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2<br>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3 |
| Skin Sens. 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT RE 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT RE 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT SE 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Data di stampa : 8-5-2025  
Data di edizione/ Data di revisione : 8-5-2025  
Data dell'edizione precedente : 2-7-2024  
Versione : 2  
Unique ID : DA7DF488320C1EEEF8AB3CDE07D82FA

Avviso per il lettore

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto. Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.