

DUPLI-COLOR PLATINUM Colors

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Mit diesem Sprühlack mit extrem hoher Deckkraft und schneller Trocknung setzt DUPLI-COLOR neue Maßstäbe. Durch ein breitgefächertes Anwendungsspektrum ermöglicht dieses Produkt eine Vielzahl neuer gestalterischer sowie handwerklicher Möglichkeiten. Unsere Premium-Sprühfarbserie DUPLI-COLOR Platinum umfasst mehr als 40 seidenmatte und 10 hochglänzende Farben für Innen- und Außenbereiche. Diese Lacke eignen sich hervorragend für alle Heimwerker- und Bastelarbeiten auf Holz, beschichtbaren Hartkunststoffen, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas. Testen Sie unser Sprühkopf-Set Platinum (Art.Nr. 723087). Mit der Verwendung der verschiedenen Sprühköpfe können Sie den Sprühabstand die Sprühstärke von fein bis breit für große Flächen variieren.

Qualität & Eigenschaften

- Extrem schnelltrocknender, hochwertiger Speziallack
- Außergewöhnliche Deckkraft und Ergiebigkeit: je nach Farbton bis zu doppelt so hoch wie ein herkömmliches Lackspray
- Ein ausbalanciertes Drucksystem erlaubt die Verwendung der in separaten Sets lieferbaren, austauschbaren Sprühköpfe für verschiedene Sprühbreiten
- Lichtecht, vergilbungsfrei
- Kaum Sprühnebel

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Spezial-Kombinationslack
- Farbname:
 - ◊ schwefelgelb
 - ◊ graualuminium
 - ◊ verkehrspurpur
 - ◊ verkehrsblau
 - ◊ laubgrün
 - ◊ schokoladenbraun
 - ◊ reinweiß
 - ◊ lichtgrau
 - ◊ tiefschwarz
 - ◊ verkehrsrot
 - ◊ verkehrsgelb
 - ◊ blaulila
 - ◊ schwarzbeere
 - ◊ telemagenta
 - ◊ himmelblau
 - ◊ weißaluminium
 - ◊ cremeweiß
 - ◊ anthrazitgrau
 - ◊ silbergrau
 - ◊ moosgrün
 - ◊ enzianblau
 - ◊ eisblau
 - ◊ verkehrsorange
 - ◊ weißgrün
 - ◊ lavendel
 - ◊ terracotta
 - ◊ eisgrün
 - ◊ flieder
 - ◊ elfenbein
 - ◊ papaya
 - ◊ purpurrot
 - ◊ hellelfenbein
 - ◊ pfirsich
 - ◊ rubinrot
 - ◊ ananasgelb
 - ◊ saphirblau
 - ◊ pastellorange
 - ◊ melonengelb
 - ◊ gelbgrün
 - ◊ babyblau
 - ◊ rosa
 - ◊ frühlingsgrün
 - ◊ jade
 - ◊ petrol

- ◊ mandarin
 - ◊ kirsche
 - ◊ royalblau
 - ◊ zitrone
 - Geruch: Lösemittel
 - Glanzgrad :
 - ◊ seidenmatt, 25 ±5 GE
 - ◊ glänzend, >75 GE
 - Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 2.1 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 - 0.8 m²
 - Griffest: 10 min
 - Staubtrocken: 2 min
 - Durchgetrocknet: 30 min
 - Untergründe: Holz, lackierfähige Kunststoffe, Tapeten, Leinwand, Metall oder Glas
 - Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
 - Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
 - Dampfdruck: 4000/20 bar
 - Lagerstabilität: 10 y
 - Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML
-

Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.
- Kunststoffteile mit Plastic Primer vorbehandeln.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com