

Fiche technique

Nitrohartgrund

Art.-Nr. 1167

Description du produit:

Nitro-Hartgrund de Winoil contient de la nitrocellulose comme base de liant. Le produit sert de couche de fond pour tous les bois tendres et durs. Grâce à son utilisation, les pores sont obturés, ce qui permet au vernis suivant d'avoir un meilleur pouvoir de remplissage.

Nitro-Hartgrund convient pour les meubles et l'aménagement intérieur ainsi que pour le bois et les matériaux dérivés du bois qui sont peints par le peintre.

Application:

Lors de l'utilisation du Nitro-Hartgrund, il est impératif de porter des gants en PE ou en latex à haut risque !!!

Nitro-Hartgrund s'applique au pistolet, à la brosse ou en balles. Le bois doit être poncé ou raboté avant l'application et doit être propre et sec.

Nitro-Hartgrund peut être dilué avec du diluant nitro ou du diluant universel. Les outils utilisés doivent être nettoyés après l'utilisation avec le diluant universel.

Une bonne aération doit être assurée lors de l'application et du séchage.

Temps de séchage:

Sec comme la poussière : Après env. 15 minutes

Ne colle pas : Après env. 25 minutes

Sec à cœur : Après env. 3 heures

Peut être recouvert de peinture : Après env. 3 heures

Rendement:

Environ 12-16 m²/litre par couche, sans compter les pertes.

Données physiques:

Aspect : liquide moyennement visqueux et brillant

Densité @ 20°C : 0.910 g/ml

Point d'inflammation : -1°C

Stockage et élimination:

Le récipient doit être fermé hermétiquement et stocké dans un endroit frais et sec. En cas de stockage approprié, Nitro-Hartgrund peut être conservé pendant 2 ans.

Fiche technique

Nitrohartgrund

Art.-Nr. 1167

Le contenu et le récipient vide doivent être éliminés conformément aux réglementations locales, nationales ou internationales.

Remarques:

Respectez les consignes de sécurité figurant sur la fiche de données de sécurité correspondante.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne sont pas contraignantes. Les produits doivent toujours être testés à un endroit peu visible avant d'être appliqués sur une grande surface. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.