

Athena

Fond d'adhésion pour supports céramiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Athena est un produit à base de copolymère acrylique en eau et spéciaux additifs qui confèrent au produit une excellente adhérence sur surfaces particulièrement lisses, telles que carrelages, grès, mosaïque ou similaires.

UTILISATION

Applicable sur:
Surfaces difficiles: carrelages, grès, mosaïque ou similaires.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Masse volumique: 1,40 +/- 0,05 g/ml
Viscosité (au moment de l'emballage): 7800 +/- 500 cps à 25° C
Séchage (à 25°C et 65% d'humidité): au tact une heure; sur-vernissable après 8 et non outre les 48 heures successives.

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Athena crée une sous couche adhérente qui fonctionne comme liaison et qui doit être recouverte avec Wall2Floor Rasal, en créant la surface adéquate à "Système Wall2Floor".

PREPARATION DU SUPPORT

Consulter la fiche technique du "Système Wall2Floor".

APPLICATION

Consulter la fiche technique du "Système Wall2Floor".

ATTENTION

Consulter la fiche technique du "Système Wall2Floor".

DILUTION

Le produit est prêt à l'utilisation, à diluer avec un maximum de 10%.
Agiter avant l'application.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après l'utilisation.

RENDEMENT

15-20 m²/l, pour chaque couche, selon la typologie de support.

COULEURS

Blanc, non colorable.

EMBALLAGES

Boîtes de 5 l ; 15 l

CONDITIONS DE DUREE ET STOCKAGE

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an.

NORMES DE SECURITE'

Valeur limite EU (Dir.2004/42/EC)
Cat. I: peintures mono composantes à hautes (base Eau):
140 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum:
140g/l de COV.