

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
+39 0543 401840
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Zweikomponentenbeschichtung für durchgehende horizontale und vertikale Flächen in feuchten Umgebungen



N910

WALL2FLOOR TOP COAT WATERPROOF - V.2026-01-26

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Wall2Floor Top Coat Waterproof ist eine zweikomponentige, spachtelbare Epoxidbeschichtung in Pastenform. Sie erzeugt Oberflächen mit hoher Oberflächenhärte, geeignet für die Gestaltung von horizontalen und vertikalen Flächen in öffentlichen und privaten Wohnbereichen, vorgesehen für feuchte Umgebungen und mittlere bis hohe Beanspruchung.

Wall2Floor Top Coat Waterproof muss immer mit einem abschließenden Schutz überzogen werden, der aus einer der Wall2Floor Clear Finish Zweikomponenten-Beschichtungen gewählt wird, die maximale technische Leistung gewährleisten, ohne die Eleganz und Raffinesse des Systems zu beeinträchtigen.

IDENTIFIZIERUNGSMERK- MALE

Bindemittel: Epoxidharz und ein spezieller Härter.

Massendichte UNI EN ISO 2811-1:

Dichte der Komponente A: $1,84 \pm 0,05$ g/ml

Dichte der Komponente B: $1,09 \pm 0,05$ g/ml

Topfzeit: Die Mischung innerhalb von ca. 60 Minuten verwenden. Kein zusätzliches Wasser hinzufügen, um die Topfzeit zu verlängern.

LEISTUNGSEIGENSCHAFT- EN

Ideal für Räume, die einer durchschnittlichen Fußgängerfrequenz und Beanspruchungen durch Verschleiß und Abrieb ausgesetzt sind, typisch für öffentliche oder Service-Umgebungen. Geeignet für horizontale und vertikale Oberflächen, auch in feuchten Umgebungen, wo hohe technische Leistungen und ein garantiertes ästhetisches Ergebnis erforderlich sind. Dank seiner spezifischen Formulierung ermöglicht das Produkt eine kontinuierliche und nahtlose Oberfläche, die sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit auszeichnet. Wenn der Lack zerkratzt ist, treten keine Wasserablagerungen oder sichtbaren Farbveränderungen auf. Kann nur in Wall2Floor-Systemen eingesetzt werden. Nähere Angaben zu den technischen Leistungen finden sich in der technischen

Dokumentation zum Wall2Floor-System.

ANWENDUNG

Siehe das technische Verlegehandbuch Wall2Floor sowie die technischen Datenblätter der Wall2Floor-Produkte.

Mischungsverhältnis:

20 kg Wall2Floor Top Coat Komponente A + 1,2 kg Wall2Floor Komponente B.
5 kg Wall2Floor Top Coat Komponente A + 0,3 kg Wall2Floor Komponente B.

Zubereitung der Mischung: Komponente B zu Komponente A geben und mit einem Rührwerk verrühren.

Mischzeit: 3 Minuten reichen in der Regel aus, um eine homogene Mischung zu erhalten.

Sobald die beiden Komponenten gründlich vermischt sind, können bis zu 2% Wasser hinzugefügt werden.

Die resultierende Mischung muss frei von Klumpen, unvermischten Anteilen und Verunreinigungen sein.

Werkzeug: Edelstahl- oder Kunststoffspatel.

EMPFEHLUNGEN

Vorab die Eignung und den Zustand der Geräte und persönlichen Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe, Knie Schonener usw.) überprüfen.

Während aller Phasen der Untergrundvorbereitung, Produktverarbeitung und Anwendung wird die korrekte Verwendung der Geräte und persönlichen Schutzausrüstung (PSA) empfohlen.

In allen Anwendungsphasen des Wall2Floor-Systems muss das Klebeband vor dem vollständigen Aushärten der aufgetragenen Schicht entfernt werden.

Produkte nicht über längere Zeit direkter Hitze oder Temperaturen unter +5°C aussetzen.

Bei Lagerung der Produkte bei Temperaturen nahe +5°C wird empfohlen, sie vor der Verwendung in einen Raum mit geeigneter Temperatur zu bringen, sodass die Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C liegt.

Keine direkte Wärmequelle, Flamme, heiße Körper oder Ähnliches verwenden.

Niedrige Temperaturen erhöhen die Viskosität im Behälter, erschweren die Anwendung und verzögern oder verhindern den Trocknungs- und Aushärtungsprozess.

Nicht anwenden bei Luft-, Untergrund- oder Produkttemperaturen unter +8°C oder über +35°C.

Nicht anwenden bei Oberflächenkondensat, auf salzausblühenden Flächen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit.

Die Luftfeuchtigkeit muss <75% betragen; die Untergrundfeuchtigkeit <4%.

Es wird empfohlen, jede Arbeit mit Materialien aus demselben Produktionslos abzuschließen. Bei Verwendung verschiedener Produktionslose sollten diese gemischt werden, um leichte Farbtonunterschiede zu vermeiden.

Wenn die Fortsetzung mit einem neuen Produktionslos unumgänglich ist, sollten Farbanschlüsse nicht direkt nebeneinander erfolgen.

Für Übergänge sollten Unterbrechungen der Oberfläche wie Leisten, Kanten, Dehnungsfugen usw. genutzt werden.

Sicherstellen, dass ausreichend Material aufgetragen wird, insbesondere an Ecken und hervorstehenden Kanten.

Zum zusätzlichen Schutz der Oberfläche, insbesondere an Ecken und Kanten, sind sichtbare Kantenschutzprofile erhältlich, die auf die fertige Oberfläche geklebt werden.

Es ist gute Praxis, stets neue oder gründlich gereinigte Werkzeuge zu verwenden und diese bei Bedarf nach jedem Anwendungsschritt zu ersetzen.

Für die korrekte Verwendung der genannten Materialien, deren Verdünnung und Verarbeitung wird auf das „Wall2Floor-Handbuch“ verwiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Wall2Floor Top Coat Waterproof: 0,8 – 1,1 kg/m², bei zwei Schichten, der Art des Eingriffs und dem Zustand des Untergrunds entsprechend. Es ist ratsam, den tatsächlichen Bedarf im Vorhinein anhand eines Tests auf dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln.

FARBEN

Weiß und Wall2Floor Farbpalette.

VERPACKUNGEN

Wall2Floor Top Coat Waterproof Komponente A Gebinde zu 5 kg; 20 kg
Wall2Floor Top Coat Waterproof Komponente B Gebinde zu 0,3 kg; 1,2 kg

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30 °C
Mind. Temperatur für Lagerung: +10 °C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 1 Jahr.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/j: Zweikomponenten-Reaktionslacke für bestimmte Verwendungszwecke (Wasserbasis): 140 g/l (2010)
Enthält max.: 140 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.