

Description:

Abrasolv Power Gel est un décapant à froid thixotrope, multifonctionnel, peu odorant et prêt à l'emploi à base de solvants organiques spéciaux et d'inhibiteurs de corrosion sélectionnés.

Enlève rapidement et en toute sécurité les systèmes de vernis les plus divers, p. ex. les vernis époxy séchant à l'air, vernis polyuréthane, vernis nitrocellulosiques, vernis acryliques, dispersions, apprêts anti-humidité ainsi que la plupart des vernis traditionnels et apprêts anticorrosion.

Utilisation et domaine d'application:

Abrasolv Power Gel est appliqué non dilué au pinceau ou au rouleau, etc. sur la surface à décaper dans un film fermé. La surface ne doit pas avoir une température inférieure/supérieure à 25°C et doit être totalement sèche. Laisser le décapant sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée et que le vernis se détache. Si nécessaire appliquer une autre couche de **Abrasolv Power Gel**. Après env. 10-120 min., le vernis commence à se détacher. Lorsque le vernis est complètement détaché, les résidus de vernis peuvent être enlevés de la surface avec une spatule ou une brosse dure. Les résidus profonds peuvent être enlevés à la main sur la surface avec de l'eau chaude ou un nettoyeur à haute pression d'usage courant.

Abrasolv Power Gel convient parfaitement pour le dévernissage et le décapage de tous les types de bois et métaux, tels fer, NCS, etc. et métaux non ferreux, tels que cuivre, aluminium, zinc, bronze, laiton, etc.

Abrasolv Power Gel est utilisé pour: crochets de pistolage, parties de moteurs ainsi que dans les véhicules, camions, châssis automobiles, construction de bateaux, constructions métalliques, etc.

Abrasolv Power Gel ne présente aucun risque d'utilisation sur les surfaces verticales ou les plafonds et ne goute pratiquement pas en raison de ses bonnes propriétés thixotropes.

Données et valeurs caractéristiques

Couleur:	bleu-lilas
Odeur:	spécifique au produit / en fonction des solvants
Densité à env. 20 C°:	env. 0,986 g/cm ³
Valeur pH:	env. 4,5 – 6,0
Teneur en COV:	38,81%

Remarques / Consignes:

POUVOIR COURANT: 5 litres suffisent pour env. 8-12 m², (en fonction de la nature du support)

MESURES DE PROTECTION:

Lors de travaux avec **Abrasolv Power Gel** ou des produits comparables, **TOUJOURS** porter des gants et des vêtements de travail appropriés et veiller à une bonne aération.

Respectez les prescriptions des organismes de protection des eaux, des services de prévention des incendies ainsi que l'ordonnance de la SUVA sur la manipulation de produits ou de solvants organiques ou inorganiques.

4658 Däniken, 18.02.2015 / amr (rh)

Cette brochure a pour objet de vous conseiller. Les indications reposent sur des études approfondies, mais aucune responsabilité ne peut en être déduite. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de la fiche technique et de se renseigner le cas échéant. En cas d'incertitudes, veuillez contacter nos conseillers techniques pour un entretien détaillé.