

| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 04.06.2024 |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Classificazione | Serie disponibili al pubblico |
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Automotive |
| Altri settori: | |



| Caratteristiche del prodotto | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|---|-----------|----------|------|
| Tipo di grana: | <table border="0"> <tr> <td>grana mista con parte in ceramica</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu</td> <td>200; 300; 400</td> </tr> <tr> <td>ossido di alluminio</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>diamante</td> <td>1000</td> </tr> </table> | grana mista con parte in ceramica | 100 | ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu | 200; 300; 400 | ossido di alluminio | 800 | diamante | 1000 |
| grana mista con parte in ceramica | 100 | | | | | | | | |
| ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu | 200; 300; 400 | | | | | | | | |
| ossido di alluminio | 800 | | | | | | | | |
| diamante | 1000 | | | | | | | | |
| Granulometria (totale): | 100-1000 | | | | | | | | |
| Supporto: | <table border="0"> <tr> <td>Carta (FSC-certificato)</td> <td>100; 200; 300; 400</td> </tr> <tr> <td>film plastico</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>tessuto con supporto in materiale espanso</td> <td>1000</td> </tr> </table> | Carta (FSC-certificato) | 100; 200; 300; 400 | film plastico | 800 | tessuto con supporto in materiale espanso | 1000 | | |
| Carta (FSC-certificato) | 100; 200; 300; 400 | | | | | | | | |
| film plastico | 800 | | | | | | | | |
| tessuto con supporto in materiale espanso | 1000 | | | | | | | | |
| Cosparsione: | <table border="0"> <tr> <td>elettrostatica</td> <td>100; 200</td> </tr> <tr> <td>elettrostatica aperta</td> <td>300; 400</td> </tr> <tr> <td>procedimento speciale</td> <td>800; 1000</td> </tr> </table> | elettrostatica | 100; 200 | elettrostatica aperta | 300; 400 | procedimento speciale | 800; 1000 | | |
| elettrostatica | 100; 200 | | | | | | | | |
| elettrostatica aperta | 300; 400 | | | | | | | | |
| procedimento speciale | 800; 1000 | | | | | | | | |
| Legante: | doppia resina | | | | | | | | |
| Copertura speciale: | | | | | | | | | |
| Equipaggiamento: | | | | | | | | | |



| Caratteristiche | | Tecnologia |
|---------------------------|----------------|------------------------------|
| Capacità di asportazione: | 8 - alta | - S Performance - siafast |
| Durata: | 8 - lunga | |
| Finitura: | 7 - buona | |
| Flessibilità: | 7 - flessibile | |
| Pressione di appoggio: | | |

| Vantaggi | |
|-----------------|---|
| Automotive: | <ul style="list-style-type: none"> - PROfessionale. Processo sicuro al 100%. Risultati perfetti grazie alla sequenza ottimizzata delle diverse grane, facile da capire. - PROfitto. 70% di articoli in meno. Meno merce in magazzino e processo di ordinazione più semplice, con solo 9 articoli. - PROduttività. 20% di tempo in meno. Lavoro più rapido grazie ad un passaggio in meno e alla qualità della grana ottimizzata. |

| Impieghi | |
|-----------------|--|
| Automotive: | <ul style="list-style-type: none"> - Raccordo di bordi / sverniciatura - Rifinitura - Carteggiatura e spianatura dello stucco - Rifinitura dello stucco - Finitura dello stucco / livellamento della zona di spruzzatura del fondo catalizzato - Carteggiatura e spianatura del fondo catalizzato - Finitura del fondo catalizzato - Opacizzazione |

| Materiali | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Automotive: | Fondo catalizzato | ○ Fondo catalizzato |
| | Stucco | ● Stucco |
| | Vernici | ● Vernice |

| Formati della confezione | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|---|-----------------|-------------------|
|  | Strisce | - Strisce siafast |
|  | Dischi | - Dischi siafast |

| Impiego | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|---|--------------------------|---|
|  | Smerigliatrice portatile | Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa |
|  | Levigatura manuale | Levigatura manuale con tampone manuale |
| Levigatura: | Levigatura a secco | |

| Dettagli | |
|-----------------------------|--|
| Non adatto per: | - Smerigliatura del vetro |
| Consigli per la levigatura: | |
| Indicazione di sicurezza: | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini |

| Per comunicazioni | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Claim: | for automotive body painters. for you. the PRO. | | |
| Copy: | Con questa gamma, compatta ed intuitiva, risparmierete tempo ed otterrete risultati PROfessionali. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: | ID |
| | | Retro: | ID |
| | Immagine dell'applicazione | Automotive: | ID 9142 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 9132 ID 9133 |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario