

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Revêtement bicomposant pour surfaces horizontales et verticales continues, en milieu humide



N910

WALL2FLOOR TOP COAT WATERPROOF - V.2026-01-26

DESCRIPTION DU PRODUIT

Wall2Floor Top Coat Waterproof est un revêtement époxy bi-composant en pâte, applicable à la spatule. Il crée des surfaces à haute dureté, adaptées à la décoration de zones horizontales et verticales dans des espaces résidentiels publics et privés, conçues pour des environnements humides et une fréquentation moyenne à élevée.

Wall2Floor Top Coat Waterproof doit toujours être recouvert d'une protection finale choisie parmi les finitions Wall2Floor Clear Finish Bi-composant, garantissant les meilleures performances techniques sans compromettre l'élégance et le raffinement du système.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : résine époxy et durcisseur spécifique.

Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :

densité du composant A : $1,84 \pm 0,05$ g/ml

densité du composant B : $1,09 \pm 0,05$ g/ml.

Durée de vie du mélange (Pot-life) : Utiliser le mélange dans les 60 minutes. Ne pas ajouter d'eau supplémentaire pour prolonger la durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES PRESTATIONNELLES

Idéal pour les environnements soumis à une fréquentation moyenne de piétons et aux contraintes d'usure et d'abrasion, typiques des contextes publics ou de service. Convient pour les surfaces horizontales et verticales, même dans des environnements humides, où de hautes performances techniques et un résultat esthétique garanti sont requis. Grâce à sa formulation spécifique, le produit permet d'obtenir une surface continue et sans joints, caractérisée par une haute résistance à l'usure. En cas d'éraflure de la peinture, il n'y a pas de passage d'eau ni d'altération chromatique. Ne peut être utilisé que dans les systèmes Wall2Floor. Pour plus de détails sur les performances techniques, veuillez consulter la documentation technique jointe au système Wall2Floor.

APPLICATION

Consulter le Manuel Technique de pose Wall2Floor ainsi que les fiches techniques des produits Wall2Floor.

Rapport de mélange:

20 kg de Wall2Floor Top Coat Comp. A + 1,2 kg de Wall2Floor Comp. B
5 kg de Wall2Floor Top Coat Comp. A + 0,3 kg de Wall2Floor Comp. B

Préparation du mélange: Ajouter le Comp. B dans le Comp. A en mélangeant avec un malaxeur mécanique.

Temps de malaxage: 3 minutes suffisent généralement pour obtenir un mélange homogène.

Une fois les deux composants complètement mélangés, il est possible d'ajouter jusqu'à 2% d'eau.

Le mélange obtenu ne doit pas contenir de grumeaux, de parties non mélangées ni d'impuretés.

Outils: Spatule en acier inoxydable ou en plastique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier au préalable l'adéquation et l'état des équipements et des dispositifs de protection individuelle (lunettes, gants, genouillères, etc.).

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et d'application, il est recommandé d'utiliser correctement les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI).

Lors de toutes les phases d'application du système Wall2Floor, le ruban adhésif doit être retiré avant le durcissement complet de la couche appliquée.

Ne pas exposer les produits pendant de longues périodes à des sources de chaleur directe ou à des températures inférieures à +5°C.

En cas de stockage des produits à une température proche de +5°C, il est conseillé de les amener, avant utilisation, dans un lieu à température adéquate, afin de les conditionner à une température d'utilisation d'au moins +10°C. Ne pas utiliser de source de chaleur directe, de flamme, de corps chaud ou similaire.

Les basses températures augmentent la viscosité dans le pot, rendant l'utilisation difficile et ralentissant ou inhibant le processus de séchage et de durcissement des produits.

Ne pas appliquer si la température de l'air, du support ou du produit est inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C.

Ne pas appliquer en présence de condensation superficielle, sur des surfaces avec des efflorescences salines ou sujettes à l'humidité ascendante. L'humidité ambiante doit être <75 % ; l'humidité du support doit être <4 %. Il est conseillé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots, afin d'éviter de légères différences de teinte, il est recommandé de les mélanger entre eux.

Pour les travaux où la poursuite avec une nouvelle fabrication est indispensable, ne pas juxtaposer les teintes.

Utiliser les éventuelles interruptions de continuité de la surface, telles que moulures, arêtes, joints de dilatation, etc.

S'assurer d'avoir appliqué la quantité nécessaire de matériau, en particulier dans les angles et les arêtes saillantes.

Pour offrir une protection supplémentaire à la surface, notamment aux angles et aux arêtes, il existe sur le marché des modèles de cornières visibles à coller sur la surface finie.

Il est recommandé d'utiliser toujours des outils neufs ou parfaitement nettoyés, et de les remplacer si nécessaire à la fin de chaque cycle d'application.

Pour une utilisation correcte des matériaux mentionnés, de leur dilution et de leur

mise en œuvre, se référer à une lecture attentive du « Manuel Wall2Floor ».

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Wall2Floor Top Coat Waterproof : 0,8 à 1,1 kg/m², dans les deux couches, en fonction du type d'intervention et de l'état du support. Il convient de vérifier le rendement effectif par un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEUR

Blanc et couleurs du nuancier Wall2Floor.

EMBALLAGE

Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. A : bidons de 5 kg; 20 kg.
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp. B : bidons de 0,3 kg; 1,2 kg.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +10 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans l'année au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

NORMES DE SECURITE'

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/j: Revêtements bicomposants à fonction spéciale PA: 140 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 140 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.