

Vernis zapon incolore

Référence 2356

Description du produit:

Le vernis zapon incolore est un vernis nitrocellulosique transparent sur la base de nitrate de cellulose (laine de collodion). Protège et vitrifie pour protéger du ternissement les métaux non traités ou seulement brossés tels que le cuivre, le laiton, etc.

Le vernis zapon incolore peut être utilisé à l'intérieur également comme vernis nitrocellulosique clair pour la pierre, le papier, le carton, le bois, etc. lorsqu'on souhaite une finition par une couche fine de vernis qui ne jaunit pas. Le vernis zapon sèche rapidement et convient des solvants. Ne l'utiliser que dans des pièces bien aérées.

Utilisation:

Porter des gants en PE ou des gants en latex high risk lors de l'utilisation de vernis zapon incolore!

Le vernis zapon incolore est appliqué par pulvérisation, brossage ou au tampon. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Le cas échéant, le vernis zapon incolore peut être dilué avec du solvant Nitro ou un solvant universel. Nettoyer le matériel utilisé avec un solvant universel après son utilisation.

Pendant l'application et le séchage, veiller à ce que les locaux soient bien ventilés.

Temps de séchage:

Séchage hors poussière: env. 15 minutes

Séchage hors poisse: env. 25 minutes

Séchage à cœur: env. 3 heures

Application d'une nouvelle couche: après env. 3 heures

Rendement:

Env. 12 à 16 m²/litre par couche, sans tenir compte des pertes.

Données physiques:

Aspect: Liquide brillant à viscosité moyenne

Densité @ 20°C: 0,940 g/ml

Point d'éclair: -1°C

Vernis zapon incolore

Référence 2356

Stockage et élimination:

Le récipient fermé de manière étanche doit être stocké dans un endroit frais et sec. S'il est stocké correctement, le vernis zapon incolore peut être conservé pendant env. 2 ans.

Le contenu et le récipient vide doivent être éliminés conformément aux prescriptions locales, nationales et internationales.

Remarques:

Respectez les consignes de sécurité figurant sur la fiche de données de sécurité correspondante.

Ces informations correspondent à notre niveau de connaissances actuel et ne sont pas contraignantes. Par principe, les produits doivent être testés à un endroit peu visible avant de traiter de grandes surfaces. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.