

# Duli Universal Primer

+ Stop Rouille

## Résine époxydes e alkydes - un seul passage

Directement sur fer, zinc, aluminium, revêtement en poudre, cuivre, céramique, verre, bois, panneaux d'agglomérés, panneaux de particules, matière plastique dure, béton, couches vieilles de peinture bien adhérentes, directement sur la rouille solide etc.



## Lignes directrices pour l'application

### Propriétés:

Ancrage extraordinaire sur le fond, bon pouvoir de remplissage et de couverture, bonne capacité de distension. Ventilant, antirouille, arrête la rouille, résistant au Nitro et aux acryliques. Résistant aussi à l'alcali. Le meilleur primer pour le mastic, le mortier, la protection du bas de caisse etc. Résistant aux chocs. Résistant aux alcalis Convient pour la réparation du béton Peut-être repeint avec toutes peintures spray à base acrylique, à 2 composants, à base alkyde etc.

### Remaniement:

On peut remanier avec tous les vernis de couvrir ( 2 K, Nitro, PU, Alkyd, Autospray, acrylique, dispersion, latex etc.

Après l'application de 2 couches de Primer Duli il n'est plus strictement nécessaire d'appliquer une couche finale de peinture

### Préparation:

Éliminer la rouille non adhérente. Le support doit être net, sans graisse et poussière. Nettoyer l'aluminium, le zinc, revêtement en poudre, le cuivre, les revêtements et les matières plastiques par meulage et décapage. A l'extérieur appliquer toujours 2 couches riches.

### Outils:

Pinceaux, Rouleau, Airless

### Séchage:

15 - 30 Min. -> sec hors-poussière  
2 - 3 heures -> prêt pour le meulage  
8 - 12 heures -> Résistant aux solvants  
6 - 8 heures -> bon à partir d'aérer avant de recouvrir avec des vernis de couvrir queuses  
1 Semaine -> sec à cœur, résistant aux éraflures et aux chocs

### Im Aussenbereich:

2 - 3 mal Duli Universal Primer satt und unverdünnt auftragen

### Consommation:

150 - 200 ml/m<sup>2</sup> par couche, selon le support

### Conditionnement:

750 ml - 2,5 l - emballages plus grands sur demande.

### Dilution:

nettoyage des outils et dilution avec le diluant universel Duli

### Précautions:

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter un vêtement de protection approprié. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Inflammable

### Couleurs:

|               |                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maroon</b> | Résistant à la chaleur > 180°C - Idéal pour des toits de métal, constructions d'acier, avec un réchauffement fort à travers le rayonnement solaire |
| <b>Noir</b>   | Résistant à la chaleur >150°C                                                                                                                      |
| <b>Blanc</b>  | Résistant à la chaleur > 80°C -le temps peut jaunir avec celui-ci                                                                                  |
| <b>Gris</b>   | Résistant à la chaleur > 80°C                                                                                                                      |

Les renseignements qui y figure sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois cette information ne constitue pas une assurance légale. Les conditions d'application et de service peuvent échapper à notre contrôle, nous n'accepterons donc aucune responsabilité par rapport aux informations fournies ci-dessus..

#### Hersteller:

##### Dulimex AG

Clausiusstrasse 44 - CH 8006 Zürich  
Phone: +41 44 251 51 40  
FAX: +41 44 251 51 49  
Email: dulimex@duli.ch

#### Produktion & Technik:

##### Dulimex GmbH

Schilfweg 6 – A 6972 Fussach  
Phone: +43 5578 73 535  
FAX: +43 5578 73 787  
Email: dulimex-at@duli.ch

#### Technische Auskunft:

##### Daniel Dula

+41 79 602 86 45  
daniel.dula@duli.ch  
www.duli.ch