

# Archi+ Fondo

Fond en poudre à base de chaux pour intérieurs.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Archi+ Fondo** est un enduit de fond, en poudre, spécifique pour la préparation des supports à traiter avec les produits de la gamme **Archi+**.

**Archi+ Fondo** est un produit pour intérieurs, composé de chaux hydrate, béton blanc, inertes sélectionnés et modifiants rhéologiques, pour garantir une excellente applicabilité.

## UTILISATION

**Archi+ Fondo** est applicable sur:

Enduits à la chaux à base de chaux aérienne et sable fine, nouveaux ou déjà teintés.

Enduits civils de mortier de chaux et béton.

Conglomerés de nature minérale si absorbants.

Panneaux préfabriqués.

**Archi+ Fondo** est un produit de fond et il doit être toujours complété avec une finition.

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: Béton blanc et composants polymériques.

- Aspect: poudre.

- Eau de la pâte: 36-42%

- Temps de vie de la pâte: 120 minutes environ à 25° C, UR=60%.

## PREPARATION

**Archi+ Fondo:** utiliser 5,4 – 6,3 l d'eau propre pour chaque sac de 15 kg de **Archi+ Fondo**.

Verser lentement **Archi+ Fondo** dans l'eau et mélanger lentement jusqu'à la formation des boules d'air.

Mélanger la pâte pour 3 minutes environ en augmentant la vitesse du mélangeur jusqu'à obtenir une pâte homogène et souple.

Laisser reposer pour 5-10 minutes avant l'application.

## ATTENTION

L'eau doit être dosée et maintenue constante pour les préparations successives du produit.

Le changement de lot de fabrication pourrait causer des teintes finales différentes.

Les temps de mélange doivent être maintenus constants.

Ne pas utiliser la pâte après son temps de vie, même si la viscosité du produit le permet.

Pendant l'application ne pas ajouter de l'ultérieure eau pour réduire la viscosité.

Ne pas appliquer sur des supports humides, en présence d'humidité remontée.

## PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Éliminer les parties dégradées ou détachées, toute trace de saleté.

Protéger les fers d'armature à vue et restaurer les parties manquantes avec mortiers appropriés.

Avant l'application, attendre la complète maturation des supports.

Sur le support sec et compact appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué avec pinceau.

Attendre le complet séchage et procéder avec une couche de **Archi+ Fondo** avec truelle inox pour raser.

Éliminer toutes éventuelles imperfections et excès de matériel.

Si nécessaire, il est possible d'appliquer une seconde couche de **Archi+ Fondo**, comme décrit en précédence.

Temps de séchage: 24 heures environ selon le type de support, sa capacité d'absorption et les conditions environnementales.

**Archi+ Fondo peut être appliqué aussi en extérieurs seulement si recouvert par un produit pour extérieurs**

## RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Pour la correcte utilisation des matériaux cités, de la dilution et de la mise en pose, il est recommandé de lire avec attention la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et d'application, il est recommandé d'utiliser les corrects équipements et systèmes de protection individuelle (dpi).

## NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

## RENDEMENT DU MORTIER

**Archi+ Fondo (référant à la pâte):** 0,8-1,0 Kg/m<sup>2</sup>, pour chaque couche, selon le type de support et sa capacité d'absorption. Il est conseillé de vérifier le rendement effectif avec une épreuve préliminaire sur le support spécifique.

**Archi+ Fondo (référant à la poudre):** 0,5-0,7 Kg/m<sup>2</sup>, pour chaque couche, selon le type de support et son absorption. Il est

Scheda tecnica: Archi+ Fondo

Revisione n: 04

Data compilazione: 20-12-2017

Pag. 1 a 2

nécessaire de vérifier le rendement effectif avec un test préliminaire sur le support spécifique.

**EMBALLAGE**

**Archi+ Fondo:** sacs de 15 Kg

**CONDITIONNEMENT**

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an. Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec

les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.