

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Africa

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé



N219

AFRICA - V.2025-07-25

DESCRIPTION DU PRODUIT

Africa séduit par ses textures douces et veloutées, idéales pour des intérieurs élégants et à la pointe des tendances. Il s'agit d'un revêtement décoratif pour intérieur à base de charges métalliques permettant de créer des jeux de lumière et des textures tactiles à fort impact esthétique.

Africa agit activement pour réduire la concentration de formaldéhyde éventuellement présente dans l'air intérieur. L'efficacité de cette propriété est testée selon la norme ISO 16000-23.

Afin de réduire "l'empreinte carbone", **Africa** est formulé avec un liant spécial, dérivé de la biomasse durable, qui remplace donc les matières premières fossiles. Cela a été possible grâce à une méthode technico-productive appelée "bilan massique" certifié REDcert².

Le produit est conforme aux spécifications Indoor Air Comfort Gold d'Eurofins.

EMPLOIS

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DU SUPPORT'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Africa A302; A303; A304; A315; A307; A312; A313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

Africa A317; A318; A321: 1,14 +/- 0,05 g/ml

Africa A326: 1,20 +/- 0,05 g/ml

Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 1 heure ; recouvrable après 6 heures.

Classification Qualité dan l'Air Intérieur : **A+**

Produit certifié **REDcert²** : le produit réduit la consommation de ressources fossiles grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur.

IACG Certification Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-02)

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Réduction de la concentration de formaldéhyde : ISO 16000-23 (testé par Eurofins Danemark, rapport 392-2016-00026301) : valeur >80 %.

La durée du processus de destruction n'est pas permanente, car cette propriété dépend fortement des conditions environnementales.

DILUTION

Prêt à l'emploi pour une application à la spatule en inox. Diluer avec au maximum 20 % d'eau en cas d'application au rouleau.

MISES EN GARDE

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

PREPARATION DU SUPPORT

(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, Hr = 60 %)

La surface doit être sèche et exempte de poussière et de taches de sels hydratants.

Si nécessaire, prévoir la reconstruction ou la consolidation du support avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traitez la surface avec des produits appropriés.

Enlevez, en brossant ou en lavant, les efflorescences présentes et les parties écaillées de la vieille peinture.

Éliminez complètement les couches élevées de peinture à chaux ou à la détrempe. Enlevez la poussière, la pollution et autres dépôts en brossant.

En présence de substrats non cohésifs et de farinage, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué, avec un pinceau.

Sur une surface sèche et compacte, appliquez une couche de **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à base d'eau) dilué, avec un pinceau ou un rouleau.

Attendre le séchage complet du fixatif avant d'appliquer la peinture à l'eau **Novalux I** ou **Novalux E**.

Pour obtenir des informations sur les techniques d'application des différents effets, veuillez consulter la page dédiée sur le site web.

Sur les surfaces soumises à de fortes sollicitations, il est conseillé d'appliquer une ou plusieurs couches de **Clear Coat** (protecteur incolore pour intérieurs) ou, en alternative, de **Clear Finish Monocomponent** (protecteur polyuréthane monocomposant à base d'eau). Consulter la fiche technique correspondante. Les surfaces ainsi protégées prennent une légère variation de teinte en fonction de la quantité de protecteur appliquée.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle d'application.

Ne pas appliquer si la température de l'air, du support et du produit est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C.

L'humidité ambiante doit être inférieure à 75%, celle du support, inférieure à 10%.

Afin de ne pas compromettre l'obtention optimale des caractéristiques de performance du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques mentionnées ci-dessus.

Il est recommandé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes productions afin d'éviter de légères différences de teinte.

Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés, la dilution et la mise en œuvre, se reporter à la fiche technique correspondante et la lire attentivement.

Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEUR

Couleurs carton Africa

EMBALLAGE

Emballages de 1 l.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans s'il est conservé dans ses contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates.

Température de stockage : de +5 °C à 30 °C.

NORMES DE SECURITE'

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 15 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.