

## PARKETT RENO GRUND 3300

### Beschreibung

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produktbeschreibung                          | Gut anfeuernde Parkettgrundierung auf Alkoholbasis. Im Renovationsbereich zur Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund. Auch auf gerbstoffreichen Hölzern (z. B. Eiche) und Exotenhölzern geeignet.<br><br>Reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss). |           |
| Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | In Alkohol gelöste Kunstharze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Anwendungsgebiet                             | Für Neu- und Renovationsversiegelungen.<br><br>Grundierung für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Holzboden-Versiegelungslacke auf praktisch allen Holzarten zur Betonung der Holzstruktur und Farbe.                                                                                                                                                                   |           |
| Zertifikate / Label                          | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse F.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Farbtöne                                     | Farblos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Gebindegrösse                                | Lack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 L, 10 L |

### Technische Daten

|                                                                                                                          |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Technische Daten                                                                                                         | Produkt            |            |
| Sicherheitsdatenblatt                                                                                                    | N3300              |            |
| Dichte (20°C)                                                                                                            | 0.841              | g/cm³      |
| Festkörpergehalt                                                                                                         | 12                 | ± 1 Gew.-% |
| Gehalt an org. Lösemittel                                                                                                | 83                 | ± 1 Gew.-% |
| VOC-Gehalt (EU)                                                                                                          | 697                | g/L        |
| Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden                                                          | 12 Monate          |            |
| Theoretische Ergiebigkeit                                                                                                | 125 g/m² → 8 m²/kg |            |
| Die Daten gelten für : PARKETT RENO GRUND 3300 farblos. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |                    |            |

### Sicherheitsdaten

|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett |                                 |
| Produkt                                                                          | N3300 - PARKETT RENO GRUND 3300 |

## Aufbauberatung

### Rohes Parkett:

| Produkt          |                         | Merkblatt | Auftragsmenge/<br>Schichtdicke |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| Grundierung:     | PARKETT RENO GRUND 3300 | N3300     | 125 g/m <sup>2</sup>           |
| Überlackierung:  | Parkettsiegel           | div.      | 120 g/m <sup>2</sup>           |
| Zwischenschliff: |                         |           |                                |
| Überlackierung:  | Parkettsiegel           | div.      | 120 g/m <sup>2</sup>           |

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

### Vorbehandlung

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.                                                                                                                       |
|                                                                                   |            | Holzboden gründlich schleifen mit Bandschliff/Schleifnetz und entstauben.<br>Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.                                    |
|                                                                                   |            | Wir empfehlen, in jedem Fall mit Holzstaubbindemitteln eine vollflächige Abspachtelung auszuführen. Insbesondere, wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird. |

## Verarbeitung

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.<br>CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
|    | Aufrühren           | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.                                                                                                                                                                             |
|    | Verdünnung          | Gebrauchsfertig                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Streichen           | Ja, Randpartien. Mit geeignetem Pinsel für lösemittelhaltige Systeme.                                                                                                                                                                |
|    | Rollen              | Ja, mit z.B. 10 mm Microtex-Rolle NH1625825                                                                                                                                                                                          |
|   | Spachteln           | Nein                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Zwischenschliff     | Produkt <b>nicht</b> zwischenschleifen.                                                                                                                                                                                              |
|  | - Aufbauen          | Grundieren mit PARKETT RENO GRUND 3300.<br>2 Siegelanstriche Parkettsiegel mit Zwischenschliff.                                                                                                                                      |
|  | Weitere Hinweise    | <b>Bei stark inhaltsstoffreichen Hölzern und speziellen Exotenhölzern empfehlen wir zweimal zu grundieren.</b><br><br>Für die Grundierung mit PARKETT RENO GRUND 3300 immer eine separate Rolle verwenden.                           |

## Trocknungszeiten

|                                                                                     |                |                                         |    |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----|--|---------|
|  | Trocknungszeit | Bei 23 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit |    |  |         |
|                                                                                     |                | Staubtrocken nach:                      | 60 |  | Minuten |
|                                                                                     |                | Griffest nach:                          |    |  |         |
|                                                                                     |                | Schleifbar nach:                        |    |  |         |
|                                                                                     |                | Überarbeitbar nach:                     | 3  |  | Stunden |
|                                                                                     |                | Durchgetrocknet nach:                   |    |  |         |

## Wichtige Hinweise

|                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielle Einschränkungen | Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22 °C.<br>Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.<br>Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen. |
| Lagerbedingungen          | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30 °C lagern.                                                                                                                            |
| Anstrich-Entfernung       | Holzschliff                                                                                                                                                                          |
| Gerätereinigung           | Sofort nach Gebrauch mit POLITURSPRIT V410 oder VERDÜNNER V100                                                                                                                       |

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.