

Déclaration de performance: No. CPR-DE3/0623.2.fra

1. Code d'identification unique du produit type:

Sopro DSF RS 623

2. Usage prévu:

**Produit d'étanchéité appliqué
en phase liquide, à base de couches de mortier de ciment modifié par des
polymères (CM), pour les installations sous les carrelages céramiques en extérieur sur les murs et
les sols et pour les piscines.
(collés avec de la colle C2 conformément à l'EN 12004)**

3. Fabricant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3 pour l'étanchéité
Système 4 pour les adhérences en traction et l'aptitude au pontage de fissure**

5. Norme harmonisée:

EN 14891:2012

Organismes notifiés:

**Le Kiwa Polymer Institut GmbH, laboratoire d'essai notifié N° 1119, a réalisé la détermination de
l'étanchéité selon le système 3.**

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence en traction après action de l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence en traction après vieillissement à la chaleur	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence en traction après contact avec de l'eau de chaux	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Étanchéité à l'eau	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Dégagement de substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wiesbaden, 04/01/2021


ppa. Stefan Großmann,
Directeur de la technologie de produits

