

4123 Treppenstehleiter

Eigenschaften

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
- Hinweis: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!



★ ★ ★
MADE IN GERMANY

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131

Max.
150 kg
↓



SPROSSENANZAHL	2×5	2×6	2×7	2×8
LÄNGE (CA. M)	1.47	1.75	2.05	2.35
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.77	1	1.3	1.55
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.77	3	3.3	3.55
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.27	2.5	2.8	3.05
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.45	1.7	1.95	2.25
GESAMTBREITE (CA. MM)	505	535	565	595
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.95	1.15	1.25	1.45
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	12	12.8	13.8	15
BEST.-NR.	412310	412312	412314	412316