

Description du produit



Blancol couche de fond

- Effet :** Couche de fond pour tapisseries sur des fonds problématiques. Blancol couche de fond à tapisser est une couche de fond transparente moderne et éprouvée à base de résine synthétique. La fin de tous vos problèmes lors de la pose de tapisserie. Spécialement sur des fonds problématiques ou sur des surfaces très absorbantes. Blancol couche de fond à tapisser sèche rapidement, s'adapte à toutes les colles et enduits et renforce l'adhésion.
- Application :** Sur tous crépis lisses très absorbants, Sempatap, parois ou plafonds en planches mastiquées ou jointoyées, en béton ou en carreaux de plâtre, ainsi que sur tous les fonds secs et non gras (les rhabillages éventuels doivent être exécutés avant la pose de la couche de fond Blancol). Pour toutes tapisseries. Tissus, papiers, simili, matières synthétiques, fibres naturels.
- Utilisation :**
- **Sur des fonds très absorbants, poreux**, dilution à 50 %. Un deuxième traitement avec la couche de fond et dilué à 40 % est utile et renforce encore mieux le pouvoir adhésif. Sur des fonds peu absorbants l'appliquer il est recommandé de la diluer à 20 - 40 %. La couche de fond à tapisser peut s'appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Indispensable sur tous les fonds humides et propres à recevoir une tapisserie. Ne lésinez pas sur le traitement des fonds le coût est insignifiant en regard des problèmes qu'ils pourraient vous créer.
 - **Temps de séchage** : très court, env. 60 min. à la température ambiante. Diluée à l'eau environ 12 heures.
 - **Dilution** : à l'eau, mais alors retarde le temps de séchage.
 - **Consommation** : environ 10 litres pour 100 m², respectivement 1 dl par m².
 - **Nettoyage du matériel et des vêtements** : **immédiatement** après l'emploi ou après salissure, laver avec de l'eau froide.
- Avantages particuliers :**
- **Produit Suisse.**
 - Blancol couche de fond améliore le fond à tapisser, évite l'effritement, assure une plus grande sécurité par rapport aux couches de fonds recouvertes ou invisibles, indécouvables (par ex. les isolations polystyrène sensibles aux dissolvants) renforce l'adhésion. Empêche tous fâcheux problèmes lors de la pose de tapisserie.
- Ingrédient :** A base de résine synthétique
- Garantie :** 48 mois
- Contenu :** 10 litres
- Restriction d'utilisation :**
- Sur du bois -, plateaux de copeaux ou Novopan qui n'a pas déjà reçu de couche de fond, l'appliquer sans diluer. Prévoir un essai préalable ainsi que sur tous les nouveaux matériaux.
 - Les données ci-dessus sont basées sur nos expériences. Elles sont indicatives. Veuillez vérifier vous-mêmes si notre produit convient à l'usage que vous voulez en faire. Le bon résultat dépend de l'application minutieuse de la couche de fond sur une surface propre. Vous comprendrez certainement que nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de circonstances qui échappent à notre contrôle.
- Précautions :** appliquer la couche de fond Blancol seulement sur les parties devant être recouvertes de tapisseries. Protéger des éclaboussures les surfaces adjacentes (ex. encadrements, fenêtres etc.).
- Inflammabilité :** facilement inflammable (éviter tout contact avec le feu).