

Éliminateur de moisissures et d'algues

Informations techniques

KefaWash est un nettoyant aqueux contre les moisissures et les algues à base tensioactifs et de CDDA. En raison de son excellent effet nettoyant, seules de petites quantités de KefaWash sont nécessaires. KefaWash est biologiquement inoffensif.

Domaines d'application

Nettoyage de surface infestées de moisissures et d'algues à l'intérieur et à l'extérieur.

Équipement recommandé

KefaWash peut être appliqué au pistolet, à la brosse à plafond ou à l'éponge. Lors de la pulvérisation, nous recommandons de porter un masque de protection de type FFP2/FFP3 et de lunettes de protection.

Traitement

Faible niveau d'infestation:

Appliquer KefaWash (dilué 1:1 avec de l'eau) et laisser agir 20 à 30 minutes. KefaWash ne doit pas sécher, le cas échéant, en remettre une couche. Nettoyer ensuite la surface mécaniquement ou avec de l'eau sous haute pression.

Forte niveau d'infestation:

Comme décrit ci-dessus, appliquer à nouveau KefaWash (dilué 1:2 avec de l'eau) après la nettoyage et laisser sécher. Dans les 24 heures, la surface doit être traitée (KefaSeal / revêtements Kefa).

Nettoyage de base des surfaces KefaRid dans l'industrie:

Appliquer KefaWash (dilué 1:10 avec de l'eau) sur la surface souillée et laisser agir. Avant que la surface ne sèche, rincer avec de l'eau chaude à haute pression (max. 30 bars).

Nettoyage d'entretien des surfaces KefaRid:

Appliquer KefaWash (dilué 1:30 avec de l'eau) à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression et laisser sécher.

Nettoyage de base des carreaux:

Appliquer KefaWash (dilué 1:1 avec de l'eau) et laisser agir pendant 20 à 30 minutes. La surface ne doit pas sécher, en remettre si nécessaire. Rincer ensuite avec de l'eau chaude à haute pression (max. 30 bars).

Attention:

Sur les supports lisses et non absorbants, veiller à bien rincer avant de l'appliquer un revêtement. KefaWash contient des tensioactifs et peut former un film lubrifiant.

Données techniques

Poids spécifique: 1,00 g/cm³

Valeur du pH: 7 – 8

Consommation: 150 à 250 ml/m²

Temp. de travail: au moins +5°C

N° OFSP: CHZN1640

Stockage / DDM: à l'abri du gel et protégé devant l'insolation directe au moins 36 mois.

Nettoyage: Nettoyer les outils à l'eau claire

Utiliser toujours des biocides en toute sécurité. **L'utilisation sur les toits et les terrasses, sur les lieux de stockage, sur et le long des routes, des chemins et des places, sur les talus et les bandes vertes le long des routes et voies ferrées est interdite.** Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les eaux libres ou le sol. Ne recycler que les emballages vidés de leur contenu. Les résidus liquides doivent être apportés au point de collecte des peintures usagées. Respecter les informations sur les produits.

Les données techniques et les conseils de mise en œuvre contenus dans cette fiche technique se fondent sur l'état actuel des connaissances et des procédés. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de réaliser ses propres essais, en rais du grand nombre de paramètres pouvant influencer sur la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits. Aucune garantie juridique concernant les performances de ces produits ne peut être tirée de nos indications.

01/2025

Distribution en Suisse:

DURatec AG
Bodenackerstrasse 64
CH-4657 Dulliken
Tél. 062 758 49 49
info@duratec.ch

Fournisseur:

KEFA System GmbH
Katzbachstrasse 14
D-10965 Berlin
info@kefasystem.com
www.kefasystem.com

Génialement simple

- simplement génial!