

Leistungserklärung (DoP)

Nr. DE 004-1/2015
nach EU-BauPVO 305/2011

für das Bauprodukt



Greutol Combi-Putz 488

- | | |
|--|---|
| 1. Produkttyp | 112.488 |
| 2. Typ-/Chargen-/Seriennummer | siehe Verpackung des Produkts |
| 3. Verwendungszweck | Klebe- und Einbettmörtel |
| 4. Hersteller | Greutol AG, Libernstr. 28, CH8112 Otelfingen |
| 5. Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 6. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 |
| 7. Die notifizierte Stelle | NB0672 MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut,

hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich des Brandverhaltens vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht unter der Nr.901 48 54 000/08-9 ausgestellt.

Das Produkt wurde einer Erstprüfung unterzogen und unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 998.1:2003-04. |
| 8. Harmonisierte Europäische Norm | EN 998-1 Normalputzmörtel |

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte Europäische Norm
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0	EN 998-1: 2010
Druckfestigkeit Kategorie	CS III	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W1	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.08 \text{ MPa}$	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ	≤ 15	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0.87 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$	EN 998-1: 2010

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Otelfingen, 01.07.2016



Christoph Bader
Leiter PM



Jutta Faller
Leiterin Innovation & Entwicklung