

Beschreibung:

Abrasolv Power Gel ist ein multifunktional einsetzbarer, mild riechender, anwendungsfertiger, thixotroper Kaltentlackter auf Basis spezieller, organischer Lösemittel und ausgesuchten Korrosionsinhibitoren.

Entfernt schnell und sicher die verschiedensten Lacksysteme. z.B. lufttrocknende Epoxylacke, Polyurethanlacke, NC-Lacke, (Nitrocelluloselacke) Acryllacke, Dispersionen, Nassprimer sowie die meisten Konventionellen Lackierungen und Korrosionsschutzgrundierungen.

Anwendung und Einsatzbereich:

Abrasolv Power Gel wird unverdünnt durch Streichen, Rollen, Pinseln etc. auf die zu entlackende Oberfläche in einem geschlossenen Film aufgebracht. Die Oberfläche sollte eine Temperatur von 25°C nicht unter/überschreiten und vollkommen trocken sein. Den Entlackter solange auf der Oberfläche belassen, bis diese durchdrungen ist und der Lack sich ablöst, wenn notwendig erneut eine Schicht **Abrasolv Power Gel** auftragen. Nach einer Zeit von ca. 10-120 Min. beginnt sich der Lack zu lösen. Wenn der Lack komplett abgelöst ist, können die Lackreste mit einer Spachtel oder einer harten Bürste von der Oberfläche entfernt werden. Tieferliegende Reste können von Hand mit kaltem Wasser oder mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger von der Oberfläche abgespült werden.

Abrasolv Power Gel eignet sich hervorragend zum Entlacken und Abbeizen für Alle Arten von Holz und Metall wie Eisen usw.; sowie Nichteisenmetallen wie Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing usw.

Abrasolv Power Gel wird eingesetzt bei: Spritzhaken, Teilen von Motoren sowie im Fahrzeug, LKW, Auto-Chassis, Bootsbau, Stahlbaukonstruktionen usw.

Abrasolv Power Gel ist sicher in der Anwendung, an senkrechten Flächen oder über Kopf, tropft auf Grund seiner guten thixotropen Eigenschaften kaum ab.

Daten und Kennwerte

Farbe:	blaulila
Geruch:	produktspezifisch / nach Lösemitteln
Dichte bei ca. 20 C°:	ca. 0,986 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 4,5 – 6,0
VOC Gehalt:	38.81 %

Bemerkungen / Hinweise:

ERGIEBIGKEIT:

5 Liter reichen für ca. 8-12 m², (je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

SCHUTZMASSNAHMEN:

Bei den Arbeiten mit **Abrasolv Power Gel** oder vergleichbaren Produkten IMMER Handschuhe und angemessene Schutzbekleidung tragen und für gute Durchlüftung sorgen.

Beachten Sie bitte die Vorschriften des Gewässerschutzes, des Brandverhütungsdienstes sowie die Verordnung der SUVA über den Umgang mit organischen und anorganischen Produkten oder Lösungsmitteln.

4658 Däniken, 18.02.2015 / amr (rh)

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich das Datum des Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen. Bei Unklarheiten fordern Sie unseren technischen Berater für eine Detailbesprechung an.