

SIKKENS CETOL BLX-PRO

Produktbeschreibung

Hochwertige Allround-Lasur für alle Holzbauteile.

Für eine ausführliche Produktbeschreibung, sowie Hinweise zur Verarbeitung beachten Sie bitte das Technische Merkblatt

Art des Werkstoffes: Holzlasur wasserverdünnbar

Inhaltstoffe

Zusammensetzung (gemäß VdL-RL01): Acrylatdispersion, Alkydharzemulsion, amorphes Siliziumdioxid, Eisenoxidpigment, Glykolether, Ester, Wasser, Additive, Konservierungsstoffe

VOC-EU-Grenzwert (RL2004/42/EG): EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 70 g/l VOC

GISCODE BSW50

Konservierungsmittel enthalten

Aromatische Kohlenwasserstoffe kein Rezepturbestandteil

Weichmachergehalt nach VdL-RL 01 enthalten

Blei, Cadmium, Chrom VI* kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B kein Rezepturbestandteil

SVHC-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Ozonschädigende Stoffe kein Rezepturbestandteil

Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe kein Rezepturbestandteil

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie nach RL 92/112/EWG bzw. 25.BImSCHV nicht anwendbar

Hersteller Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2, 50829 Köln

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB

Produktgruppe 1: Lacke und Lasuren

Wasserverdünnbar ja

Kennzeichen Blauer Engel nein

Dieses Produkt erfüllt die DGNB Qualitätsstufe (V23.3) 3

Stand 05 2026

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung und in Verbindung mit den aktuellen technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt.

Akzo Nobel Deco GmbH • Am Coloneum 2 • D-50829 Köln • Tel. +49 221 4006 7906 • Fax +49 221 4006 7916

sikkens.de@akzonobel.com • www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH • Aubergstraße 7 • A-5161 Elixhausen • Tel. +43 810 500 130 • Fax +43 662 48989-11

sikkens.at@akzonobel.com • www.sikkens.at