AkzoNobel

Produktprofil

SILIKAT WANDFINISH

Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima



Herbol Color Service Tönservice ab Werk

Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

» hohes Deckvermögen

» hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend

» homogenes, stumpfmattes Oberflächenbild

» hervorragende Haftung durch Verkieselung

» nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m^2/l)

» besonders gut für mineralische Untergründe geeignet (Gipsuntergründe vorab grundieren)

» schimmelwidrig durch natürliche Alkalität

» konservierungsmittelfrei nach VdL (weiß)

» leicht zu verarbeiten

» emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

TÜV SÜD Schadstoffgeprüfte Baustoffe
- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe
- Überwachung der produktspezifischen Konservierungsmittel

geprüft in weiß

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol-ColorService und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten). Hinweis: Nassabrieb- und Deckkraft-Klassen können farbtonabhängig abweichen.
Packungsgrößen:	weiß 5 l, 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l
Glanzgrad:	stumpfmatt < 1 GU im 85 Grad Winkel; je nach Farbton kann der Glanzgrad variieren
Verbrauch:	ca. 100-230 ml/m^2 pro Beschichtung

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.