AkzoNobel

Produktprofil

HERBOFLEX FINISH SEIDENMATT



Tönservice ab Werk

Das seidenmatte Systemfinish mit hoher Witterungsbeständigkeit

Seidenmatte, systemgerechte Fassadenfarbe zur Risssanierung

» höchste Witterungsbeständigkeit und Verschmutzungsunempfindlichkeit

» ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit

» gute Wasserdampfdurchlässigkeit

» im Systemaufbau für alle Risskategorien einsetzbar

» hohe Schichtdicke bei jedem Arbeitsgang

» elastisch und rissüberbrückend

» integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall*

» geprüft nach DIN EN 1062

Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol-ColorService, MineralColor PLUS und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten). Bauphysikalische Angaben nach DIN können je nach Pastenzugabe farbtonabhängig abweichen.
Packungsgrößen:	weiß 12,5 l; Herbol-ColorService 12,5 l
Basen:	Basis DU1: 12,5 l Basis DU3: 11,625 l
Glanzgrad:	seidenmatt
Verbrauch:	Mindestauftragsmengen: ca. 200 ml/m² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 400 ml/m² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.