

Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

20/05/2026

L9.01.02

BESCHREIBUNG

Akzo Nobel Car Refinishes garantiert die Qualität der Produkte über einen spezifischen Zeitraum. Dieser spezifische Zeitraum wird als Lagerstabilität bezeichnet. Ist die Lagerstabilität abgelaufen, wird keine Garantie für dieses Produkt übernommen.

Ablaufdatum	Die Etiketten von Produkten, die in Sassenheim (beginnend mit den Ziffern 022) erzeugt werden, enthalten zusätzliche Informationen über das Ablaufdatum der Charge. Diese Informationen bestehen aus einem Buchstaben und einer zweistelligen Zahl. Der Buchstabe steht für den Monat und die Zahl für das Jahr, in welchem die Charge abläuft. Beispiel: B24 = Charge läuft Ende Februar 2024 ab <table border="1"> <tr> <th>Monat=</th><th>Jahr</th></tr> <tr> <td>A = Januar</td><td>23 = 2023</td></tr> <tr> <td>B = Februar</td><td>24 = 2024</td></tr> <tr> <td>C = März</td><td>25 = 2025</td></tr> </table> Die angegebenen Lagerstabilitäten sind gewährleistet, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden. Vermeiden Sie zu hohen Temperaturschwankungen. <i>Die Produktlagerstabilität verringert sich, wenn die Temperatur bei der Lagerung höher ist als empfohlen.</i>	Monat=	Jahr	A = Januar	23 = 2023	B = Februar	24 = 2024	C = März	25 = 2025
Monat=	Jahr								
A = Januar	23 = 2023								
B = Februar	24 = 2024								
C = März	25 = 2025								

Produktgruppen	Produkt	Lagerstabilität
Haftgrundierungen	1K Plastic Primer	2 Jahre
	1K Plastic Primer RTS	1 Jahr
	2K Plastic Primer Pro (White,Dark Grey)	1 Jahr
	1K Etch Primer	1 Jahr
	1K Etch Primer RTS	1 Jahr
	1K Multi Plastic Primer	2 Jahre
	1K Multi Plastic Primer RTS	1 Jahr
Zusätze	Flexible Additive	2 Jahre
	Texture Additive	2 Jahre
	Topspeed	4 Jahre
	Activator WB	3 Jahre
	Plastic Additive	2 Jahre
	Ready Mixed Additive	1 Jahr

Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

20/05/2026

L9.01.02

	Matting Paste 01	2 Jahre
Basislacke	Basecoat SB	4 Jahre
	Mit Ausnahme folgender Mischfarben	
	308NC	1 Jahr
	297P, 3050, 307BA, 307BB, 307GA, 307RA, 307RB, 307WA, 307YA, 308NF, 308NS, 308NT, 309NA, 309NB, 309NC, 309ND, 309NG, 309NJ, 308NW, 308ND, 308 NE, 308SA, 309NK	2 Jahre
	Basecoat WB (GT/ E-Line)	2 Jahre
	Mit Ausnahme folgender Mischfarben	
	308NS, 308SA	1 Jahr
	22, 23, 37, 46, 52, 62, 190CH, 190M, 191M, 192M, 193M, 194M, 195M	3 Jahr
	90P, 90X, 91P, 91X, 92P, 92X, 93P, 94P, 94X, 95P, 96P, 97P, 98P, 99P, 190P, 192P, 193P, 94P, 195P, 196P, 197P, 198P, 200P, 295P, 309NA, 309NB, 309NC, 309ND, 309NE, 309NF, 309NG, 309NH, 309NJ, 309NL	4 Jahre
	Ultimate Basecoat WB	2 Jahre
	Mit Ausnahme folgender Mischfarben	
	C040, E886, E888, L9050, S760, S810, S110, S140	1 Jahr
	M255, M225, M205, M215, M235, M245, M405, C090, P190, P192, P193, P194, P195, P197, P198, P201, P290, P900, P930, P950, P970, P980, P990, X961, P940, P910, P960, S120, S251 S610, S620, S850, X911, X923, X941	1,5 Jahre
	E890, E891, E892, E893, E895, E896, E897, E898	4 Jahre
Klarlacke	2K HS Extra Clear	4 Jahre
	Matting Clear	4 Jahre
	2K HS Extra Clear RTS	1 Jahr
	2 K Titanium Clear	2 Jahre
	2 K Titanium Clear HT	2 Jahre
	2K HS Premium Clear 420	2 Jahre
	2K HS Fast Clear 420	2 Jahre
	Multi Matt Clear	2 Jahre
	UV Clear	1 Jahr
	2K Optic Clear RTS	1 Jahr
	2K Ultra Air Clear	1 Jahr
Entfettungs- / Reinigungsmittel	Antistatic Degreaser SB	4 Jahre
	Degreaser HT	4 Jahre
	Degreaser WB	4 Jahre
	Guncleaner WB	4 Jahre
	Nitro Thinner	4 Jahre
	Degreaser WB 200	3 Jahre

Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

20/05/2026

L9.01.02

Grundierungen / Füller	1K Primer Filler RTS	1 Jahr
	2K Graphite Filler	2 Jahre
	2K Filler 540	2 Jahre
	2K Filler 540 RTS	1 Jahr
	2K High Build Filler	2 Jahre
	2K Epoxy Primer	2 Jahre
	2K Etch Primer	1 Jahr
	2K Universal Plastic Primer	1 Jahr
	1K Primer WB	2 Jahre
	2K Ultimate Filler White, Grey, Dark Grey	1 Jahr
	UV Filler	1 Jahr
Spachtel	Bodyfiller Universal	1 Jahr
	Glas Fibre Bodyfiller	1 Jahr
	Bodyfiller Light	1 Jahr
	Spraying Filler	0,5 Jahre
Decklacke	2K Topcoat	4 Jahre
	Topcoat HS 420	4 Jahre
	01 Gloss Reducer	4 Jahre
Verdünnungen	Thinner Fade Out	4 Jahre
	Thinner Fade Out RTS	4 Jahre
	Fade Out Agent	2 Jahre
	Fade Out Agent RTS	2 Jahre
	2K Titanium Clear Fade Out Agent	2 Jahre
	UV Clear Fade Out Agent	1 Jahr
	Thinner 420	2 Jahre
	2K Ultimate Filler Thinner Sanding Fast:	1,5 Jahre
	2K Ultimate Filler Thinner Sanding Medium:	1,5 Jahre
	2K Ultimate Filler Thinner Sanding Slow:	1,5 Jahre
	2K Ultimate Filler Thinner Non-Sanding Medium:	1,5 Jahre
	2K Ultimate Plastic Additive	1 Jahr
	Reducer Clear 420	1 Jahr
	Multi Thinner Fast	4 Jahre
	Multi Thinner Standard	4 Jahre
	Multi Thinner HT	4 Jahre
	Thinner 540 non sanding	1 Jahr
	Multi Matt Reducer	2 Jahre
	2K Titanium Clear Thinner Fast, Slow; HT	2 Jahre
	Activator WB	3 Jahre
	Ultimate Basecoat Activator WB	1 Jahr
	Ultimate Basecoat Activator WB Plus	1 Jahr

Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

20/05/2026

L9.01.02


Härter	Putty / Bodyfiller Hardener	1 Jahr
	Hardener Spraying Filler	0,5 Jahre
	Hardener 2K Universal Plastic Primer	1 Jahr
	Hardener Epoxy Primer	1 Jahr
	Universal Hardener Extra Fast	1 Jahr
	Universal Hardener Fast	1 Jahr
	Universal Hardener Standard	1 Jahr
	2K Ultimate Filler Hardener Sanding	1,5 Jahre
	2K Ultimate Filler Hardener Non-Sanding	1,5 Jahre
	2K Titanium Clear Hardener	1 Jahr
	HS Hardener 420	1 Jahr
	UV Clear Hardener	1 Jahr
	Multi Matt Clear Hardener	1 Jahr
	Ultimate Basecoat Hardener WB	2 Jahre
	2K Plastic Primer Pro Härter	1 Jahr

Übersicht Lagerstabilitäten

Übersichten

20/05/2026

L9.01.02

Definition Piktogramme		Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig nach Gebrauch
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet an einem frostfreien Ort. <i>Produkte auf Wasserbasis:</i> <i>Maximal empfohlene Transport- und Lagertemperaturen zwischen 2,5°C und 35°C.</i> <i>Frost führt zu Gelierungen/Klumpen in Basecoat WB GT Mischfarben, danach dürfen sie nicht mehr verwendet werden.</i>
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet an einem kühlen Ort. <i>Setzen Sie das Produkt nicht länger direkter Sonneneinstrahlung aus.</i>
		Lagern Sie alle Produkte ungeöffnet und geschützt vor jeglicher Feuchtigkeit.
		Die angegebene Haltbarkeit der Produkte wird garantiert, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert worden sind. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Um eine optimale Produktleistung zu erzielen, lagern Sie geöffnete Produkte bei der empfohlenen Temperatur.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 36 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Coatings AG VR Refinishes Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSRÜSTUNG: Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt. In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert. Zentrale: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com		