

# Ultimate Basecoat WB E888

Technisches Bulletin

24/04/2026

L8.07.18







## BESCHREIBUNG

Ultimate Basecoat WB ist ein wasserbasiertes Basislack-System mit einer 1-Stop Anwendung und hervorragender Deckkraft. Es erleichtert das Auftragen aller Basislackschichten in einer Nass-in-Nass-Anwendung ohne Ablüften zwischen den Schichten, was die Effizienz erhöht, und die Produktivität verbessert.

Dieses Technical Bulletin wurde erstellt um zusätzliche Hinweise zur Anwendung von Farbtönen mit dem Toner E888 zu geben.



Den Toner Ultimate Basecoat WB E888 vor Verwendung gründlich schütteln  
Zusätzlich sorgfältig vor Zugabe des Aktivators umrühren

Mischungsverhältnis		100 0-30%*	Ultimate Basecoat WB Ultimate Basecoat WB Activator
Spritzpistole		Düsengröße: 1,2-1,3 mm	Arbeitsdruck: 1,7-2,2 bar am Lufteinlass HVLP max. 0,6-0,7 bar an der Luftkappe
Anwendung		2 x 1 Schicht Kein Ablüften zwischen den Schichten Vor Nebelgang ablüften bis komplett matt	1 x 1 Nebelgang
Ablüftzeiten		Vor Klarlack Auftrag Ablüften bis komplett matt	
Überlackierbarkeit		Lesonal Klarlacke Hinweise hierzu in den technischen Merkblättern	
Schutzausrüstung		Geeigneten Atemschutz verwenden Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.	

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen