

2K HS Extra Clear RTS

Klarlacke

06/06/2025

L1.05.06

BESCHREIBUNG

Schnelltrocknender, Isocyanat härtender 2K Klarlack in der Sprühdose. Für Spot Repair Arbeiten bis hin zur Reparatur von Teilen geeignet. Die Sprühdose wird durch Drücken des an der Unterseite liegenden roten Auslöseknopfs aktiviert.

Vorbereitung		Gut schütteln	
		Auslöseknopf auf Auslösepin an der Unterseite stecken	
		Zum Aktivieren Auslöseknopf einmal auf Auslösepin drücken	
Verarbeitung		Mindestens 2 Min. vor Gebrauch schütteln	
		Abstand 20-30 cm	
		2 Einzelschichten auftragen	
Ablüften		5 - 10 Minuten bei 20°C	
Nach Gebrauch		Nach Gebrauch Spraydose wenden und Düse freisprühen	
Trocknung		20°C 7 Stunden	60°C 30 Minuten
Schutzausrüstung		Geeigneten Atemschutz verwenden Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.	

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen

2K HS Extra Clear RTS

Klarlacke

06/06/2025

L1.05.06

BESCHREIBUNG

Schnelltrocknender, Isocyanat härtender 2K Klarlack in der Sprühdose. Für Spot Repair Arbeiten bis hin zur Reparatur von Teilen geeignet. Die Sprühdose wird durch Drücken des an der Unterseite liegenden roten Auslöseknopfs aktiviert.

PRODUKT & ZUSÄTZE

Produkt Lesonal 2K HS Extra Clear RTS

Rohstoffbasis 2K HS Extra Clear RTS – Acrylatharz
Härter (in Sprühdose integriert) – Polyisocyanat

Produktaktivierung Produkt durch Drücken des roten Auslöseknopfs auf den Auslösepins an der Unterseite aktivieren. Mindestens 2 Minuten vor Gebrauch schütteln. Nach Gebrauch Spraydose wenden und Düse freisprühen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignete Untergründe Lesonal Basecoat SB (für Nicht VOC-Länder)
Lesonal Basecoat WB GT / E-Line
Ultimate Basecoat WB

Verarbeitung 2 Einzelschichten mit einer Zwischenabluftzeit von 5

Topfzeit Nach der Aktivierung innerhalb von 8 Stunden bei 20°C verwenden.
(Die Topfzeit kann durch Lagerung in kalter Umgebung etwas verlängert werden).

Trocknung	bei 20°C	bei 60°C
staubfrei	20 Min.	5 Min.
klebfrei	3 Std.	20 Min.
hantierbar	7 Std.	30 Min.

Schichtdicke 25 - 30 µm pro Schicht

Lagerstabilität Siehe TDB L9.01.02

2K HS Extra Clear RTS

Klarlacke

06/06/2025

L1.05.06

VOC	2004/42/IIB(e)(840)623 Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 840 g/L. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in der gebrauchsfertigen Mischung beträgt max. 623 g/L.
Warnung	Dieses Produkt enthält Isocyanate. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und nur in Umgebungen verwenden, die für Isocyanat haltige Produkte geeignet sind.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Coatings AG VR Refinishes Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
---	--	---

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSRÜSTUNG:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unserer Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com