

Nordsjö Professional 3

Loftmaling



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional 3 er en helmat loftmaling med fremragende dækkeevne, beregnet til indendørs maling af puds, beton, letbeton, gipsplader, glasfibervæv m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov. Ubehandlede og sugende underlag grundmales med Nordsjö Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional 3.

Tilsmudsede flader vaskes med Nordsjö Original Universal Grundrens. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale/malinglag. Overflader med glans matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes herefter med Nordsjö Professional Binder.

Tidligere malede flader grundmales 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional 3.

Mal ikke under +5 °C

Sikkerhed og miljø

Brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra værktøjet, inden det rengøres. Hæld ikke malingrester eller rens vand i afløbet, heller ikke under rengøring af værktøjet. Flydende malingsrester og rens vand skal afleveres på en genbrugsstation. Tom emballage afleveres til genbrugsstationen og sorteres som plast, tomme metaldåser og metalhåndtag sorteres som metal.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjoprofessional.dk



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: EVA (Vinylacetat copolymer)

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. Forbruget afhænger af underlagets porøsitet, struktur og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag **Luftfugtighed:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farve/Baser: Base White, s0500-N/Lys Råvid, Sort

Emballage størrelse: 2,5 L, 5 L, 10 L, 100 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC: (kot. A/o): 30 g/l. Dette produkt indehol der max. 1 g/l

Miljø: Dette produkt er miljømærket med Svanen. For mere information: www.svanemærket.dk

Opfylder brandteknisk klasse: **B-s1,d0** i henhold til typegodkendelse 2439/79 for Base White, samt SCO710-15 for standard Sort.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev. Juli 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.