

# Nordsjö Professional P6

## Vægmaling



### Produktbeskrivelse

Diffusionsåben, mat acrylmaling, der giver en robust overflade med høj slidstyrke og vejrbestandighed.

Anvendes indendørs til overfladebehandling af lofter, vægge, fx., stue, værelser, samt kontor- og mødelokaler m.m., samt udendørs til mineralske facader af puds, beton, murteglsten, kalciumsilikat- og cementfiberplade, samt på tidligere akrylmaledede overflader.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt). Malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Overflader med glans matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder (indendørs).

Ujævnheder, huller og revner spartles ved behov. Udendørs anvendes spartelmasse egnet til underlaget.

### Indendørs:

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P6. Udendørs: Ubehandlet puds, beton, cementfiberplader og murtegl grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P6.

### Udendørs malearbejde:

Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

### Miljø og Sikkerhed:

Dette produkt opfylder kravene for Svanemærket. Minimer dit malingsspild ved på forhånd at beregne, hvor meget du har brug for. Opbevar overskydende maling korrekt, så det kan genbruges. Ved at bruge overskydende maling reducerer du effektivt produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. For mere information se [www.svanemaerket.dk](http://www.svanemaerket.dk).



### TEKNISKE DATA

**Type:** Akryldisperion  
**Anvendelsesområde:** Indendørs og udendørs  
**Glans:** 6 - mat Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 6 timer  
**Tørstofindhold:** Vægt %: 53. Vol %: 38  
**Vaskbarhed:** Klasse 1 iht. EN13300  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand  
**Standard Farver/Baser:** Lys Råhvid, Råhvid /Base White, Base Clear **Emballage størrelse:** 2,5-, 10-, 100 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003,  
**VOC Indhold:** (kat. A/a): 30 g/l (2010). Indhold: max. 1 g/l VOC  
Opfylder brandteknisk klasse: **B-s1, d0** i henhold til typegodkendelse 2439/79.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere

Rev: April 2026

- fortsættes side 2

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

# Nordsjö

## Professional P6

Vægmaling



### Miljø og Sikkerhed

Brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra værktøjet, inden det rengøres. Hæld ikke malingrester eller rens vand i afløbet, heller ikke under rengøring af værktøjet. Flydende malingsrester og rens vand skal afleveres på en genbrugsstation. Tom emballage afleveres til genbrugsstationen og sorteres som plast, tomme metaldåser og metalhåndtag sorteres som metal.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.