

# Nordsjö Ambiance Deep Matt

## Vægmaling



### Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Deep Matt er en helmat vægmaling af høj kvalitet, med særlige egenskaber som fremragende dækkeevne, fantastisk finish som giver en dyb og afdæmpet overflade, der fremhæver kuløren i rummet. Nordsjö Ambiance Deep Matt er aftørringsbar og velegnet til fx. soveværelser og stuer på overflader som puds, beton, letbeton, gipsplader, glasvæv, m.m.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov. Ubehandlede underlag grundmales 1 gang med Nordsjö Original Grundmaling. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Ambiance Deep Matt.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader vaskes med Nordsjö Original Grundrens. Blanke overflader matslibes. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Ambiance Deep Matt.

Mal ikke ved lave temperaturer under +10°C.

### Sikkerhed og miljø

Brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra værktøjet, inden det rengøres. Hæld ikke malingrester eller rene vand i afløbet, heller ikke under rengøring af værktøjet. Flydende malingsrester og rene vand skal afleveres på en genbrugsstation. Tom emballage afleveres til genbrugsstationen og sorteres som plast, tomme metalåser og metalhåndtag sorteres som metal.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



#### TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Akryl copolymer

**Glans:** 3 - helmat

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Tørretid v/23°C 50% RF:** Støvtør 1 time

**Overmalbar v/23°C 50% RF:** 2 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +10°C. -

Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand

**Emballage:** 1-, 2,5-, 5- og 10 liter

**Baser/Kulør:** Base White, Base Clear

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode (1993):** 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l

#### Miljø

Dette produkt er miljømærket med Svanden, Licens Nr. 3096-0003.

- Mimimer forbruget af maling ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge. Genanvend ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus.

For mere information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

Rev: September 2025

## AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablad og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.