



A930

EASY FILLER PRO

FÆRDIGBLANDET ULTRA LET FYLDSTOF MED SAND

2023-03-02

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Ultra let
- Hurtigtørrende formulering
- Næsten ikke krympende
- Kan males med vandbaseret og syntetisk maling
- Kan slibes efter hærkning
- Let at påføre og rengøre
- UCA®: Perfekt malbar, udviklet i tæt forhold til førende malingsindustri

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO er praktisk talt en ikke-krympende, klar til brug ultra-let, færdigblandet fyldstof og spartelmasse til fyldning og reparation af revner og reparation af revner og huller i vægge og lofter. Frostmodstand under transport

ANVENDELSE

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO blev specielt udviklet til påfyldning af engangsfuger og skruehuller i gipspladevægge og lofter til indvendige applikationer. Også til engangsfyldning, reparation og udjævning af huller og revner i beton, gips, murværk og stukkelag.

BRUGSANVISNING

For at opnå de bedste resultater skal produktet påføres uden tryk.



TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur		+5 °C til +35 °C
Base		Akryldispersion
Densitet	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Frostmodstand under transport		Op til -15° C
Krympning		< 5%
Huddannelse	DBTM 16	5 minutter ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-20°C til +75°C

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering af vand
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (gælder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og støv. Underlag skal ryddes for alle løse partikler, absorberende underlag behøver ikke at være helt tørre. Meget porøse underlag som: gips, luftbeton, kalksten osv. Skal grundes med en blanding af 1 del **BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** og 2 dele vand. Test altid klæbeevne inden påføring. Afslut og glat med vand.

MALINGSKLAR

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO kan males når den er helt tør. Under hærdning viser produktet minimal krympning, hvilket kan forårsage revner i malingen. Kan males med vandbaseret og syntetisk maling. Maling med stærkt vandbaseret maling kan skabe revner. Vi anbefaler at teste kompatibilitet med maling inden påføring.

RENGØRING

Værktøj skal rengøres efter brug med vand. Hænder kan rengøres med vand og sæbe.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Finnish M1

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

UCA-TEKNOLOGI

Kompatibiliteten af fugemasser og tætningsmasser med maling sikres af vores unikke og velprøvede UCA-teknologi. UCA står for unikke kompatibilitetsadditiver. Bostik fugemasser og tætningsmasser med UCA-logoet tilbyder den bedst mulige kompatibilitet mellem fugemasser og tætningsmasser og maling på grund af udvalgte råmaterialer, specialiserede additiver og dedikerede R&D- og testfaciliteter.

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.dk

Smart help
+45 (0)45 44 84 15 00

