

Nordsjö Ambiance Superfinish Satin

Døre, lister og paneler



Produktbeskrivelse

Ambiance Superfinish Satin er en højkvalitets halvblank polyuretanforstærket akrylplastemalje med ekstrem god udflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed, hvilket resulterer i en fantastisk flot og holdbar overflade. Anvendes til indendørs maling af døre, karme, møbler, paneler, sokler, lister m.m. Malingens høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe. Den er også velegnet til maling af rustbeskyttet jern og metal indendørs. Nordsjö Ambiance Superfinish Satin giver et glat og jævnt udseende, samt en meget fin farvegengivelse.

Behandling:

Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Nyt og ubehandlet træ:

Knaster og harpiksholdige områder isoleres med Original Knastlak. Spartling udføres ved behov med Nordsjö Akrylspartel. Hele fladen grundmales herefter med Nordsjö Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish Satin.

Tidligere malede flader:

Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling udføres med Nordsjö Akrylspartel. Evt. bart træ og spartlede flader pletgrundes først med Original Hæftegrund. Hele fladen grundmales herefter med Nordsjö Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish Satin.

Ved grundmaling med Nordsjö Original Hæftegrund, bør grunderen tørre natten over, før der færdigmales med Ambiance Superfinish Satin.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Akryl/Polyuretan

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 40 - halvblank

Rækkeevne: 8-10 m²/liter

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White, Base Clear

Emballage: 1, 2,5 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og

tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat.

A/σ): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder

max. 99 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: August 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.