

Nordsjö Professional 7

Vægmling



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional 7 er en mat vægmling, som egner sig til de fleste vægoverflader, hvor der ikke foreligger specielle krav til overfladen. Nordsjö Professional 7 er vandfortyndbar og har en udmærket dækkeevne.

Anvendelsesområde:

Anvendes til vægge af ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskarton-, fibergips- og lignende byggeplader, spartlede flader, glasvæv, m.m., samt på tidligere malede overflader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov. Ubehandlede underlag grundes 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional 7.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader vaskes med Maxi 3 grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Tidligere malede flader grundmales 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional 7.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



TEKNISKE DATA

Anvendelse: Inde

Bindemiddeltipe: EVA Copolymer

Glans: 7 - mat

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, indsugning og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Farver/Baser: Base White, Base Clear, Sort, S0502-Y, S0500-N Lys Råhvid

Emballage: 2,5 L, 10 L, 100 L.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096-0003

MAL kode (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010) Indeholder max. 1 g/l VOC.

Opfylder brandteknisk klasse: **B-s1, d0** i henhold til typegodkendelse 2439/79.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere

Rev: Januar 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.