

# Nordsjö Professional A5

## Vægsmaling



Høj dækkraft • Ekstremt letpåført • God sammenflydning

- Giver en fyldig, glat og ensartet overfladefinish
- Velegnet til store flader med meget lysindfald

### Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional A5 er en mat akrylmaling til vægge og lofter af puds, beton, gipskartonplader, byggeplader, spartlede flader, glasvæv, mm., samt tidligere malede overflader.

Nordsjö Professional A5 giver en mat, fyldig, glat og ensartet overflade og har gode reparationsegenskaber. Er meget velegnet til store flader med meget lysindfald, i tørre rum fx. stuer, værelser, kontorer og lignende opholdsrum.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartles efter behov. Ubehandlede og sugende underlag grundmales med Nordsjö Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional A5.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader vaskes med Nordsjö Original Universal Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes herefter med Nordsjö Professional Binder.

Tidligere malede flader grundmales 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange efter behov med Nordsjö Professional A5.

### Sikkerhed og Miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk)



#### TEKNISKE DATA

**Bindemiddelttype:** Akryl

**Anvendelse:** Inde

**Glans:** 5 - mat

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Genbehandling v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Luft/Underlag temp:** Min +5°C, - Max +25°C i luft og underlag **Luftfugtighed:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Vægtfylde:** 1,49 kg/L

**Tørstof: Vol %:** 36

**Vaskeklasse:** Kl.2 iht. EN 13300

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Farver/Baser:** Base White (Hvid), SO500-N Lys Råhvid, SO502-Y, Nordsjöhvid, Base Clear

**Emballage:** 2,5 L, 10 L, 100 L

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode (1993):** 00-1

**Brandklasse:** B-s1,d0, iht. typegodk. SCO710-15

**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 3096 0003

**VOC Indhold:** EU grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid. For øvrige kulører kan værdierne variere.

Rev: Februar 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.